

UNITÀ INTERNE

SISTEMA VRF MW HYBRID

PARETE



M-V-WLA-22~71-G

- Modelli disponibili in 6 taglie di potenza (2,20~7,10 kW).
- Design elegante e compatto: 275 mm di altezza per i modelli da 2,20 e 2,80 kW.
- Filtro lavabile: maggiore qualità dell'aria.
- Funzione di autodiagnosi: la manutenzione è più semplice.
- Telecomando incluso.
- Filocomando opzionale.

DATI TECNICI

| Modello | | | M-V-WLA-22-G | M-V-WLA-28-G | M-V-WLA-36-G | M-V-WLA-45-G | M-V-WLA-56-G | M-V-WLA-71-G |
|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Resa | Raffrescamento | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
| | Riscaldamento | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 7,50 |
| Alimentazione elettrica | | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Assorbimento elettrico | | W | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Ventilatore | Tipo | - | tangenziale | tangenziale | tangenziale | tangenziale | tangenziale | tangenziale |
| | Numero | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Portata aria | | m ³ /h | 500/420/350 | 500/420/350 | 630/550/480 | 630/550/480 | 750/600/500 | 750/600/500 |
| Prevalenza standard | | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livello pressione sonora (1 m) | | dB(A) | 38/34/30 | 38/34/30 | 44/41/38 | 44/41/38 | 44/41/38 | 44/41/38 |
| Connessioni frigorifere | Gas | pollici | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
| | Liquido | pollici | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
| | Tipologia | - | cartella | cartella | cartella | cartella | cartella | cartella |
| Scarico condensa | Diametro esterno | mm | ø20 | ø20 | ø20 | ø20 | ø30 | ø30 |
| | Spessore | mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Pompa scarico condensa | | - | non prevista |
| Dimensioni (LxPxA) | Esterne | mm | 843x180x275 | 843x180x275 | 940x200x298 | 940x200x298 | 1008x221x319 | 1008x221x319 |
| | Imballo | mm | 973x258x370 | 973x258x370 | 1068x288x395 | 1068x288x395 | 1131x398x328 | 1131x398x328 |
| Peso | Netto | kg | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 15 | 15 |
| | Lordo | kg | 12,5 | 12,5 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 |

DISTRIBUZIONE DELL'ARIA OTTIMALE

Le alette dell'aria sono motorizzate consentendone un'ottima distribuzione

