

UNITÀ INTERNE

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA



M-V-DHA-56~280-G

- Modelli disponibili in 8 taglie di potenza (5,60~28,00 kW).
- Design ultra compatto: solo 268 mm di altezza per il modello 5,60 e 7,10 kW.
- Filtro lavabile: maggiore qualità dell'aria.
- Pompa scarico condensa inclusa: dislivello massimo 850 mm.
- Funzione di autodiagnosi: la manutenzione è più semplice.
- Filocomando incluso.
- Telecomando opzionale*.

* Necessario accessorio opzionale: ricevitore M-V-CI-IR-G.



5 VELOCITÀ A SCELTA

La possibilità di impostare più di una velocità di funzionamento (auto, low, med, high, turbo) permette di ottenere la temperatura desiderata minimizzando i tempi di raggiungimento del comfort interno e il rumore emesso dall'unità interna.

Modello			M-V-DHA-56-G	M-V-DHA-71-G	M-V-DHA-90-G	M-V-DHA-112-G
Resa	Raffrescamento	kW	5,60	7,10	9,00	11,20
	Riscaldamento	kW	6,30	8,00	10,00	12,50
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Assorbimento elettrico		W	120	130	200	200
Ventilatore	Tipo	-	centrifugo	centrifugo	centrifugo	centrifugo
	Numero	-	1	1	1	1
Portata aria		m ³ /h	1000/800/600	1100/900/700	1700/1450/1100	1700/1450/1100
Prevalenza standard		Pa	70/0~100	70/0~100	70/0~100	70/0~100
Livello pressione sonora (1 m)		dB(A)	44/40/36	45/41/37	46/44/42	46/44/42
Connessioni frigorifere	Gas	pollici	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Liquido	pollici	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Tipologia	-	cartella	cartella	cartella	cartella
Scarico condensa	Diametro esterno	mm	ø25	ø25	ø25	ø25
	Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	2,5
Pompa scarico condensa (prevalenza)		mm	850	850	850	850
Dimensioni (LxPxA)	Esterne	mm	1271x558x268	1271x558x268	1229x775x290	1229x775x290
	Imballo	mm	1348x597x283	1348x597x283	1338x877x305	1338x877x305
Peso	Netto	kg	35	35	47	47
	Lordo	kg	40	40	54	54

Modello			M-V-DHA-140-G	M-V-DHA-160-G	M-V-DHA-224-G	M-V-DHA-280-G
Resa	Raffrescamento	kW	14,00	16,00	22,40	28,00
	Riscaldamento	kW	16,00	17,00	25,00	31,00
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Assorbimento elettrico		W	220	560	800	900
Ventilatore	Tipo	-	centrifugo	centrifugo	centrifugo	centrifugo
	Numero	-	1	1	2	2
Portata aria		m ³ /h	2000/1700/1400	2650/2100/1650	4000/3600/3200	4400/4000/3600
Prevalenza standard		Pa	70/0~100	70/0~150	100/50~200	100/50~200
Livello pressione sonora (1 m)		dB(A)	48/46/44	50/48/46	54/52/49	55/52/50
Connessioni frigorifere	Gas	pollici	5/8"	3/4"	3/4"	7/8"
	Liquido	pollici	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Tipologia	-	cartella	cartella	cartella	cartella
Scarico condensa	Diametro esterno	mm	ø25	ø25	ø30	ø30
	Spessore	mm	2,5	2,5	1,5	1,5
Pompa scarico condensa (prevalenza)		mm	850	850	non prevista	non prevista
Dimensioni (LxPxA)	Esterne	mm	1229x775x290	1340x750x350	1483x791x385	1686x870x450
	Imballo	mm	1338x877x305	1420x834x440	1578x883x472	1788x988x580
Peso	Netto	kg	47	60	82	105
	Lordo	kg	54	71	104	140