

## CANALIZZABILE A BASSA PREVALENZA



M-V-DLA-45~140-G

- Modelli disponibili in 6 taglie di potenza (4,50~14,00 kW).
- Filtro lavabile: maggiore qualità dell'aria.
- Pompa scarico condensa inclusa: dislivello massimo 850 mm.
- Ideale per le camere di piccole dimensioni e con ridotti spazi di installazione.
- Funzione di autodiagnosi: la manutenzione è più semplice.
- Filocomando incluso.
- Telecomando opzionale\*.

\* Necessario accessorio opzionale: ricevitore M-V-CI-IR-G.

\*\* Modelli disponibili dal 2019.



### 5 VELOCITÀ A SCELTA

La possibilità di impostare più di una velocità di funzionamento (auto, low, med, high, turbo) permette di ottenere la temperatura desiderata minimizzando i tempi di raggiungimento del comfort interno e il rumore emesso dall'unità interna.

Modello			M-V-DLA-45-G**	M-V-DLA-56-G**	M-V-DLA-71-G**	M-V-DLA-90-G	M-V-DLA-112-G	M-V-DLA-140-G
Resa	Raffrescamento	kW	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00
	Riscaldamento	kW	5,00	6,30	8,00	10,00	12,50	16,00
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Assorbimento elettrico		W	52	99	105	209	209	230
Ventilatore	Tipo	-	centrifugo	centrifugo	centrifugo	centrifugo	centrifugo	centrifugo
	Numero	-	3	3	3	3	3	3
Portata aria		m³/h	700/600/450	1000/800/600	1000/800/600	1500/1250/950	1700/1500/1100	2000/1500/1150
Prevalenza standard		Pa	15/0~30	15/0~30	30/0~50	30/0~50	30/0~50	30/0~50
Livello pressione sonora (1 m)		dB(A)	33/31/28	35/33/30	35/33/30	40/36/32	40/36/32	42/40/37
Connessioni frigorifere	Gas	pollici	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Liquido	pollici	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Tipologia	-	cartella	cartella	cartella	cartella	cartella	cartella
Scarico condensa	Diametro esterno	mm	ø25	ø25	ø25	ø25	ø25	ø25
	Spessore	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Pompa scarico condensa (prevalenza)		mm	850	850	850	850	850	850
Dimensioni (LxPxA)	Esterne	mm	900x615x200	1100x615x200	1200x655x260	1340x655x260	1340x655x260	1340x655x260
	Imballo	mm	-	-	-	1591x861x330	1591x861x330	1591x861x330
Peso	Netto	kg	27	31	40	46	46	47
	Lordo	kg	-	-	-	55	55	56

