

CANALIZZABILE A TUTT'ARIA ESTERNA



M-V-DFA-22420~28025-NG

- Modelli disponibili in 2 taglie di potenza (22,40~28,00 kW).
- Modello compatto: 385 mm di altezza per entrambi i modelli.
- Il canalizzabile a tutt'aria esterna permette di introdurre aria fresca esterna negli ambienti senza provocare fluttuazioni di temperatura interna.
- Filocomando incluso.
- Telecomando opzionale*.

* Necessario accessorio opzionale: ricevitore M-V-CI-IR-G.

Modello			M-V-DFA-22420-NG	M-V-DFA-28025-NG
Resa	Raffrescamento	kW	22,40	28,00
	Riscaldamento	kW	16,00	20,00
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Assorbimento elettrico		W	760	860
Ventilatore	Tipo	-	2	2
	Numero	-	centrifugo	centrifugo
Portata aria		m ³ /h	2000/1500~3000	2500/2000~3500
Prevalenza standard		Pa	200/50~270	200/50~280
Livello pressione sonora (1 m)		dB(A)	45~54	47~54
Connessioni frigorifere	Gas	pollici	3/4"	7/8"
	Liquido	pollici	3/8"	3/8"
	Tipologia	-	saldare	saldare
Scarico condensa	Diametro esterno	mm	ø30	ø30
	Spessore	mm	1,5	1,5
Pompa scarico condensa		-	non prevista	non prevista
Dimensioni (LxPxA)	Esterne	mm	1483x791x385	1483x791x385
	Imballo	mm	1578x883x472	1578x883x472
Peso	Netto	kg	82	82
	Lordo	kg	104	104

