


UNITÀ INTERNE

CONSOLE



M-V-CNA-22~45-G

- Modelli disponibili in 4 taglie di potenza (2,20~4,50 kW).
- Basso impatto sonoro: solo 27 dB(A) per i modelli da 2,20 e 2,80 kW.
- Funzione di autodiagnosi: la manutenzione è più semplice.
- Telecomando incluso.
- Filocomando opzionale.



QUALITÀ DELL'ARIA

Il filtro, lavabile e fotocatalitico, mantiene l'aria pulita e gradevole grazie alla sua azione filtrante e deodorante.



DOPPIA MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

La console è dotata di alette di mandata sia nella parte superiore sia nella parte inferiore del corpo macchina, permettendo di distribuire uniformemente il flusso dell'aria contemporaneamente dall'alto e dal basso oppure singolarmente.

Modello			M-V-CNA-22-G	M-V-CNA-28-G	M-V-CNA-36-G	M-V-CNA-45-G
Resa	Raffrescamento	kW	2,20	2,80	3,60	4,50
	Riscaldamento	kW	2,50	3,20	4,00	5,00
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240V/1/50	220-240V/1/50	220-240V/1/50	220-240V/1/50
Assorbimento elettrico		W	15	15	20	40
Ventilatore	Tipo	-	centrifugo	centrifugo	centrifugo	centrifugo
	Numero	-	1	1	1	1
Portata aria		m ³ /h	430-400/320/270	430-400/320/270	570-480/400/300	780-680/600/500
Prevalenza standard		Pa	0	0	0	0
Livello pressione sonora (1 m)		dB(A)	38/33/27	38/33/27	40/37/32	46/43/39
Connessioni frigorifere	Gas	pollici	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Liquido	pollici	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Tipologia	-	cartella	cartella	cartella	cartella
Scarico condensa	Diametro esterno	mm	ø28	ø28	ø28	ø28
	Spessore	mm	1	1	1	1
Pompa scarico condensa		-	non prevista	non prevista	non prevista	non prevista
Dimensioni (LxPxA)	Esterne	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600	700x215x600
	Imballo	mm	788x283x697	788x283x697	788x283x697	788x283x697
Peso	Netto	kg	16	16	16	16
	Lordo	kg	19	19	19	19

