

## CASSETTA BIG



M-RF-CBA-NG

PANNELLO  
M-RF-GRC-84-NG



Telecomando  
standard

- Modello disponibile in 1 taglia di potenza: 7,10 kW.
- 5 modalità di funzionamento: auto, cool, dry, fan, heat.
- Filtro dell'aria lavabile.
- Oscillazione verticale automatica.
- Filocomando e centralizzatore: opzionali.

Modello				M-RF-CBA-71-NG			
Potenza nominale	Raffrescamento	kW		7,10			
	Riscaldamento	kW		8,00			
Dati elettrici	Alimentazione	Ph / V / Hz		1 / 220 ~ 240 / 50			
		U.I. ~ U.E.		U.E.			
Dati frigoriferi	Diametro tubazioni	Liquido	mm (pollici)	9,52 (3/8)			
		Gas	mm (pollici)	15,88 (5/8)			
Specifiche prodotto	Portata aria	Hi/Me/Lo	m <sup>3</sup> /h	1180	950	850	
	Livello pressione sonora a 1 m	Hi/Me/Lo	dB(A)	39	37	35	
	Diametro esterno scarico condensa		mm	31			
	Dimensioni	L x P x H	mm	840 x 840 x 240			
	Peso netto		Kg	28			
Controlli	Controllo remoto	in dotazione	-	Telecomando R.I.			
	Filocomando		-	M-RF-CW-L-G			
	Centralizzatore	opzionali	-	M-RF-CC-L-G			
Pannello				M-RF-GRC-84-NG			
Specifiche	Dimensioni	L x P x H	mm	950 x 950 x 60			
	Peso netto		Kg	6,5			

