

## CONSOLE



Telecomando standard

M-RF-CNA-NG

- Modelli disponibili in 3 taglie di potenza (2,60~5,30 kW).
- 5 modalità di funzionamento: auto, cool, dry, fan, heat.
- Filtro dell'aria fotocatalitico in Titanio e Apatite lavabile.
- Oscillazione verticale automatica.
- Mantenimento della temperatura minima di 8° C in riscaldamento.

Modello		M-RF-CNA-25-NG			M-RF-CNA-35-NG			M-RF-CNA-53-NG				
Potenza nominale	Raffrescamento	2,60			3,50			5,30				
	Riscaldamento	2,80			3,80			5,80				
Dati elettrici	Alimentazione	Ph / V / Hz	1 / 220~240 / 50									
		U.I. ~ U.E.	U.E.									
Dati frigoriferi	Diametro tubazioni	Liquido	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			
		Gas	9,52 (3/8)			9,52 (3/8)			12,74 (1/2)			
Specifiche prodotto	Portata aria	Hi/Me/Lo	m <sup>3</sup> /h	500	370	270	600	440	280	650	500	320
	Livello pressione sonora a 1 m	Hi/Me/Lo	dB(A)	40	33	25	42	37	27	48	41	32
	Diametro esterno scarico condensa		mm	20			20			20		
	Dimensioni	L x P x H	mm	700 x 215 x 600			700 x 215 x 600			700 x 215 x 600		
	Peso netto		Kg	15			15			15		
Controlli	Controllo remoto	in dotazione	-			-			Telecomando R.I.			
	Filocomando		-			-			Non disponibile			
	Centralizzatore	opzionali	-			-			Non disponibile			

## PAVIMENTO/SOFFITTO



Telecomando standard

M-RF-FCA-NG

- Modelli disponibili in 4 taglie di potenza (2,50~7,10 kW).
- 5 modalità di funzionamento: auto, cool, dry, fan, heat.
- Doppia possibilità di installazione: sia a soffitto sia a pavimento.
- Oscillazione verticale automatica.
- Filtro dell'aria lavabile.
- Filocomando e centralizzatore: opzionali.

Modello		M-RF-FCA-25-NG			M-RF-FCA-35-NG			M-RF-FCA-53-NG			M-RF-FCA-71-NG				
Potenza nominale	Raffrescamento	2,50			3,50			5,00			7,10				
	Riscaldamento	2,80			3,85			5,50			8,00				
Dati elettrici	Alimentazione	Ph / V / Hz	1 / 220~240 / 50												
		U.I. ~ U.E.	U.E.												
Dati frigoriferi	Diametro tubazioni	Liquido	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			9,52 (3/8)			
		Gas	9,52 (3/8)			9,52 (3/8)			12,74 (1/2)			15,88 (5/8)			
Specifiche prodotto	Portata aria	Hi/Me/Lo	m <sup>3</sup> /h	650	550	450	650	550	450	950	700	500	1250	1000	850
	Livello pressione sonora a 1 m	Hi/Me/Lo	dB(A)	40	38	36	40	38	36	45	42	40	48	45	40
	Diametro esterno scarico condensa		mm	17			17			17			17		
	Dimensioni	L x P x H	mm	1220 x 225 x 700			1220 x 225 x 700			1220 x 225 x 700			1220 x 225 x 700		
	Peso netto		Kg	40			40			40			45		
Controlli	Controllo remoto	in dotazione	-			-			-			Telecomando R.I.			
	Filocomando		-			-			-			M-RF-CW-L-G			
	Centralizzatore	opzionali	-			-			-			M-RF-CC-L-G			