


UNITÀ INTERNE

AMPIA SCELTA DI UNITÀ INTERNE, LA RISPOSTA ADATTA A OGNI ESIGENZA INSTALLATIVA

Il sistema **MW MULTISPLIT** è composto da una vasta gamma di unità interne, diversificate per tipologia e taglia di potenza. In tutto dispone di 6 modelli (parete, pavimento/soffitto, console, canalizzabile, cassetta compatta e cassetta big) per un totale di 19 taglie di potenza da dedicare alla climatizzazione di ambienti residenziali medio grandi e light commercial.




COMFORT SU MISURA: FUNZIONE I-FEEL

Massimo comfort tramite la funzione I-Feel che consente di ottenere un controllo ottimale della temperatura ambiente sulla base della temperatura rilevata dal sensore incorporato all'interno del telecomando, in dotazione standard alle unità parete, console, pavimento/soffitto e cassette.




AUTORESTART

Il riavvio automatico a seguito di un'interruzione di corrente elettrica, richiama le ultime impostazioni selezionate e utilizzate.



QUALITÀ DELL'ARIA

Tutte le unità interne sono dotate di adeguati sistemi di filtrazione per garantire la purezza dell'aria respirata nell'ambiente climatizzato.



FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO

L'oscillazione verticale automatica delle alette di mandata dell'aria consente un'ottima distribuzione dell'aria nell'ambiente. Inoltre la possibilità di settare da telecomando diversi livelli di velocità della ventola consente di raggiungere la temperatura desiderata, a seconda delle esigenze, in tempi ridotti e con la minima rumorosità.

PARETE



Telecomando standard

M-RF-WLA-NG

- Modelli disponibili in 4 taglie di potenza (2,10~5,30 kW).
- Livello di pressione sonora: 28 dB(A) per i modelli da 2,10 a 2,60 kW.
- 5 modalità di funzionamento: auto, cool, dry, fan, heat.
- Filtro dell'aria lavabile.
- Oscillazione verticale automatica.
- Design molto compatto ed elegante.

Modello		M-RF-WLA-20-NG			M-RF-WLA-25-NG			M-RF-WLA-35-NG			M-RF-WLA-53-NG				
Potenza nominale	Raffrescamento	2,10			2,60			3,50			5,30				
	Riscaldamento	2,60			2,80			3,80			5,28				
Dati elettrici	Alimentazione	Ph / V / Hz			U.I. ~ U.E.			1 / 220~240 / 50			U.E.				
Dati frigoriferi	Diametro tubazioni	Liquido	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			
		Gas	9,52 (3/8)			9,52 (3/8)			9,52 (3/8)			12,74 (1/2)			
Specifiche prodotto	Portata aria	Hi/Me/Lo	m ³ /h	450	380	250	500	440	340	630	550	480	850	710	610
	Livello pressione sonora a 1 m	Hi/Me/Lo	dB(A)	34	31	28	34	31	28	34	32	30	43	40	36
	Diametro esterno scarico condensa		mm	20			20			20			20		
	Dimensioni	L x P x H	mm	790 x 170 x 265			790 x 170 x 265			845 x 180 x 275			940 x 200 x 298		
	Peso netto		Kg	9			9			10			13		
Controlli	Controllo remoto	in dotazione	-			-			Telecomando R.I.			-			
	Filocomando		-			-			-			Non disponibile			
	Centralizzatore	opzionali	-			-			-			Non disponibile			