

Unità interne - Airplus

4 TAGLIE DI POTENZA

2,10~5,20 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

solo **200 mm** di profondità per i modelli da 2,10 e 2,60 kW

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

la funzione *I feel* rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente

RISCALDAMENTO 8° C

evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

5 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione

1 MODALITÀ SLEEP

X-FAN consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri



Wi-Fi
(opzionale)

Telecomando
incluso



MKEGM 200~530 Z



Modello			MKEGM 200 Z	MKEGM 260 Z	MKEGM 350 Z	MKEGM 530 Z
Tipo			DC Inverter			
Potenza nominale	Raffr.	kW	2,10	2,60	3,50	5,20
	Risc.	kW	2,60	2,80	3,70	5,30
Dati elettrici						
Alimentazione	Ph-V-Hz		1Ph - 220/240V - 50Hz			
	U.I. ~ U.E.		U.E.	U.E.	U.E.	U.E.
Fili di collegamento U.I./U.E. (escluso terra)	n°		3	3	3	3
Dati frigoriferi						
Diametro tubazioni	Liquido	mm (inch)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	mm (inch)	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Specifiche prodotto						
Unità interna	Dimensioni (L x P x H)	mm	790x200x275	790x200x275	845x209x289	970x224x300
	Peso netto	kg	9,0	9,0	10,5	13,5
Livello pressione sonora a 1 m (Shi/Hi/Mi/lo)	dB(A)		38/36/32/26	39/36/32/26	42/38/34/31	49/44/39/34
Aria trattata (Shi/Hi/Mi/lo)	m³/h		550/490/420/330	560/490/430/330	680/590/490/420	850/720/610/520
Controllo remoto (in dotazione)	tipo		Telecomando R.I.	Telecomando R.I.	Telecomando R.I.	Telecomando R.I.
Parti opzionali						
Filocomando			M-RF-CW-L-G			
Comando Centralizzato			M-RF-CC-L-G			
WiFi Kit			MW-WiFi-Kit			