

Unità interne - Airplus Pro NEW

3 TAGLIE DI POTENZA

2,70~5,30 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO**210 mm** di profondità per i modelli da 2,70 e 3,50 kW**CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA**la funzione *I feel* rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente**RISCALDAMENTO 8° C**

evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

7 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione**OSCILLAZIONE ALETTE ORIZZONTALE E VERTICALE****3 MODALITÀ SLEEP****X-FAN** consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri**Wi-Fi**
(opzionale)Telecomando
incluso

MKEGM 262~532 ZAL



Modello			MKEGM 262 ZAL	MKEGM 352 ZAL	MKEGM 532 ZAL
Tipo			DC Inverter		
Potenza nominale	Raffr.	kW	2,70	3,50	5,30
	Risc.	kW	2,93	3,81	5,57
Dati elettrici					
Alimentazione	Ph-V-Hz		1Ph - 220/240V - 50Hz		
	U.I. ~ U.E.		U.E.	U.E.	U.E.
Fili di collegamento U.I./U.E. (escluso terra)	n°		3	3	3
Dati frigoriferi					
Diametro tubazioni	Liquido	mm (inch)	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	mm (inch)	3/8"	3/8"	1/2"
Specifiche prodotto					
Unità interna	Dimensioni (L x P x H)	mm	865x210x290	865x210x290	996x225x301
	Peso netto	kg	10,5	11,0	13,5
Livello pressione sonora a 1 m (Shi/Hi/MiHi/Mi/MiLo/Lo/SLo)	dB(A)		41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	49/45/43/41/39/37/34
Aria trattata (Shi/Hi/MiHi/Mi/MiLo/Lo/SLo)	m ³ /h		660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/610/520/490/450
Controllo remoto (in dotazione)	tipo		Telecomando R.I.	Telecomando R.I.	Telecomando R.I.
Parti opzionali					
Filocomando			M-RF-CW-L-G		
Comando Centralizzato			M-RF-CC-L-G		
WiFi Kit			MW-WiFi-Kit		