

Unità interne - Cassetta 4 vie compatta

2 TAGLIE DI POTENZA
3,50~4,50 kW

MASSIMA COMPATTEZZA
solo **240 mm** di altezza

DEFLETTORI A COPPIE INDIPENDENTI
per una migliore gestione del flusso
d'aria

FILTRO LAVABILE maggiore qualità
dell'aria

FUNZIONE DI AUTODIAGNOSI
la manutenzione è più semplice

CONTROLLI
filocomando e comando
centralizzato opzionali

Telecomando
incluso



MTFGM 350~530 Z



Modello			MTFGM 350 Z	MTFGM 530 Z
Tipo			DC Inverter	
Potenza nominale	Raffrescamento	kW	3,50	4,50
	Riscaldamento	kW	4,00	5,00
Dati elettrici				
Alimentazione	Ph-V-Hz		1-220~240V-50HZ	1-220~240V-50HZ
	U.I. ~ U.E.		U.E.	U.E.
Fili di collegamento U.I./U.E. (escluso terra)		n°	3	3
Dati frigoriferi				
Diametro tubazioni	Liquido	mm (inch)	ø6,35(1/4")	ø6,35(1/4")
	Gas	mm (inch)	ø9,52(3/8")	ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto				
Unità interna	Dimensioni (L x P x H)	mm	596x596x240	596x596x240
	Peso netto	Kg	20	20
Livello pressione sonora a 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	41/38/34	45/41/35
Aria trattata (Hi/Mi/Lo)		m ³ /h	560/520/450	670/590/450
Diametro esterno dello scarico condensa		tipo	31	31
Controllo remoto (in dotazione)		tipo	Telecomando R.I.	Telecomando R.I.
Pannello			MTFPG 350 Z	MTFPG 350 Z
Dati del pannello	Dimensioni (L x P x H)	mm	650x650x50	650x650x50
	Peso netto	Kg	2,5	2,5
Parti opzionali				
Filocomando			M-RF-CW-L-G	
Comando Centralizzato			M-RF-CC-L-G	

SPECIFICHE DI FUNZIONALITÀ

La pompa di drenaggio dello scarico condensa permette un'elevazione fino a 750 mm da filo pannello.

