



Unità interne - Linear



2 TAGLIE DI POTENZA
2,50~3,20 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO
185 mm di profondità

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA
la funzione *I feel* rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente

RISCALDAMENTO 8° C
evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

5 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione
1 MODALITÀ SLEEP

X-FAN consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri



Telecomando incluso



MKEGM 261~351 ZAL



| Modello | | | MKEGM 261 ZAL | MKEGM 351 ZAL |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Tipo | | | DC Inverter | |
| Potenza nominale | Raffr. | kW | 2,50 | 3,20 |
| | Risc. | kW | 2,80 | 3,40 |
| Dati elettrici | | | | |
| Alimentazione | Ph-V-Hz | | 1Ph - 220/240V - 50Hz | |
| | U.I. ~ U.E. | | U.E. | U.E. |
| Fili di collegamento U.I./U.E. (escluso terra) | n° | | 3 | 3 |
| Dati frigoriferi | | | | |
| Diametro tubazioni | Liquido | mm (inch) | 1/4" | 1/4" |
| | Gas | mm (inch) | 3/8" | 3/8" |
| Specifiche prodotto | | | | |
| Unità interna | Dimensioni (L x P x H) | mm | 773x185x250 | 773x185x250 |
| | Peso netto | kg | 8,5 | 8,5 |
| Livello pressione sonora a 1 m (Shi/Hi/Mi/lo) | | dB(A) | 40/37/35/28 | 42/37/34/28 |
| Aria trattata (Shi/Hi/Mi/lo) | | m ³ /h | 550/500/430/300 | 550/480/410/290 |
| Controllo remoto (in dotazione) | | tipo | Telecomando R.I. | Telecomando R.I. |
| Parti opzionali | | | | |
| Filocomando | | | M-RF-CW-L-G | |
| Comando Centralizzato | | | M-RF-CC-L-G | |
| WiFi Kit | | | MW-WiFi-Kit | |