

# Cassetta compatta

**2 TAGLIE DI POTENZA**  
3,50~4,50 kW

**5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**  
auto, cool, dry, fan, heat

**230 MM COMPATTEZZA**  
altezza unità

**OSCILLAZIONE VERTICALE**  
automatica

**FILTRO LAVABILE** maggiore qualità dell'aria

**CONTROLLI**  
filocomando e centralizzatore opzionali



Telecomando standard

**PANNELLO**

M-RF-GRC-60-NG

M-RF-CSA-NG

Modello			M-RF-CSA-35-NG			M-RF-CSA-53-NG			
Potenza nominale	Raffrescamento	kW	3,50			4,50			
	Riscaldamento	kW	4,00			5,00			
Dati elettrici	Alimentazione	Ph / V / Hz	1 / 220~240 / 50			1 / 220~240 / 50			
		U.I. ~ U.E.	U.E.			U.E.			
Dati frigoriferi	Diametro tubazioni	Liquido	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			
		Gas	9,52 (3/8)			12,74 (1/2)			
Specifiche prodotto	Portata aria	Hi/Me/Lo	m <sup>3</sup> /h	600	500	400	600	500	400
	Livello pressione sonora a 1 m	Hi/Me/Lo	dB(A)	46	44	42	46	44	42
	Diametro esterno scarico condensa		mm	31			31		
	Dimensioni	L x P x H	mm	570 x 570 x 230			570 x 570 x 230		
	Peso netto		Kg	18			18		
Controlli	Controllo remoto	in dotazione	-			Telecomando R.I.			
	Filocomando	opzionali	-			M-RF-CW-L-G			
	Centralizzatore	opzionali	-			M-RF-CC-L-G			
Pannello			M-RF-GRC-60-NG			M-RF-GRC-60-NG			
Specifiche	Dimensioni	L x P x H	650 x 650 x 50			650 x 650 x 50			
	Peso netto	Kg	2,5			2,5			

# Cassetta big

**1 TAGLIA DI POTENZA**  
7,10 kW

**1 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**  
auto, cool, dry, fan, heat

**FILTRO LAVABILE** maggiore qualità dell'aria

**OSCILLAZIONE VERTICALE**  
automatica

**CONTROLLI**  
filocomando e centralizzatore opzionali



Telecomando standard

**PANNELLO**

M-RF-GRC-84-NG

M-RF-CBA-NG

Modello			M-RF-CBA-71-NG					
Potenza nominale	Raffrescamento	kW	7,10					
	Riscaldamento	kW	8,00					
Dati elettrici	Alimentazione	Ph / V / Hz	1 / 220~240 / 50					
		U.I. ~ U.E.	U.E.					
Dati frigoriferi	Diametro tubazioni	Liquido	9,52 (3/8)					
		Gas	15,88 (5/8)					
Specifiche prodotto	Portata aria	Hi/Me/Lo	m <sup>3</sup> /h	1180	950	850		
	Livello pressione sonora a 1 m	Hi/Me/Lo	dB(A)	39	37	35		
	Diametro esterno scarico condensa		mm	31				
	Dimensioni	L x P x H	mm	840 x 840 x 240				
	Peso netto		Kg	28				
Controlli	Controllo remoto	in dotazione	-			Telecomando R.I.		
	Filocomando	opzionali	-			M-RF-CW-L-G		
	Centralizzatore	opzionali	-			M-RF-CC-L-G		
Pannello			M-RF-GRC-84-NG					
Specifiche	Dimensioni	L x P x H	950 x 950 x 60					
	Peso netto	Kg	6,5					