

## UNITÀ INTERNE R410A

# Parete

**4 TAGLIE DI POTENZA**  
2,10~5,30 kW

**28 dB(A) PRESSIONE SONORA**  
livello per i modelli da 2,10 e 2,60 kW

**5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**  
auto, cool, dry, fan, heat

**FILTRO ARIA LAVABILE**

**OSCILLAZIONE VERTICALE**  
automatica

**DESIGN ELEGANTE**  
compattezza

M-RF-WLA-NG



Telecomando  
standard

Modello			M-RF-WLA-20-NG			M-RF-WLA-25-NG			M-RF-WLA-35-NG			M-RF-WLA-53-NG			
Potenza nominale	Raffrescamento	kW	2,10			2,60			3,50			5,30			
	Riscaldamento	kW	2,60			2,80			3,80			5,28			
Dati elettrici	Alimentazione	Ph / V / Hz	1 / 220~240 / 50												
		U.I. ~ U.E.	U.E.												
Dati frigoriferi	Diametro tubazioni	Liquido	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			
		Gas	9,52 (3/8)			9,52 (3/8)			9,52 (3/8)			12,74 (1/2)			
Specifiche prodotto	Portata aria	Hi/Me/Lo	m <sup>3</sup> /h	450	380	250	500	440	340	630	550	480	850	710	610
	Livello pressione sonora a 1 m	Hi/Me/Lo	dB(A)	34	31	28	34	31	28	34	32	30	43	40	36
	Diametro esterno scarico condensa		mm	20			20			20			20		
	Dimensioni	L x P x H	mm	790 x 170 x 265			790 x 170 x 265			845 x 180 x 275			940 x 200 x 298		
	Peso netto		Kg	9			9			10			13		
Controlli	Controllo remoto	in dotazione	-						Telecomando R.I.						
	Filocomando		-						Non disponibile						
	Centralizzatore	opzionali	-						Non disponibile						

# Console

**3 TAGLIE DI POTENZA**  
2,60~5,30 kW

**5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**  
auto, cool, dry, fan, heat

**FILTRO ARIA LAVABILE**  
in titanio e apatite lavabile

**OSCILLAZIONE VERTICALE**  
automatica

M-RF-CNA-NG



**8° TEMPERATURA MINIMA**  
mantenuta in riscaldamento



Telecomando  
standard

Modello			M-RF-CNA-25-NG			M-RF-CNA-35-NG			M-RF-CNA-53-NG					
Potenza nominale	Raffrescamento	kW	2,60			3,50			5,30					
	Riscaldamento	kW	2,80			3,80			5,80					
Dati elettrici	Alimentazione	Ph / V / Hz	1 / 220~240 / 50											
		U.I. ~ U.E.	U.E.											
Dati frigoriferi	Diametro tubazioni	Liquido	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			6,35 (1/4)		
		Gas	9,52 (3/8)			9,52 (3/8)			9,52 (3/8)			12,74 (1/2)		
Specifiche prodotto	Portata aria	Hi/Me/Lo	m <sup>3</sup> /h	500	370	270	600	440	280	650	500	320		
	Livello pressione sonora a 1 m	Hi/Me/Lo	dB(A)	40	33	25	42	37	27	48	41	32		
	Diametro esterno scarico condensa		mm	20			20			20				
	Dimensioni	L x P x H	mm	700 x 215 x 600			700 x 215 x 600			700 x 215 x 600				
	Peso netto		Kg	15			15			15				
Controlli	Controllo remoto	in dotazione	-						Telecomando R.I.					
	Filocomando		-						Non disponibile					
	Centralizzatore	opzionali	-						Non disponibile					