

Pavimento / Soffitto

4 TAGLIE DI POTENZA
2,50~7,10 kW

5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
auto, cool, dry, fan, heat

DOPPIA INSTALLAZIONE
soffitto e pavimento

OSCILLAZIONE VERTICALE
automatica

FILTRO LAVABILE maggiore qualità dell'aria

CONTROLLI
filocomando e centralizzatore opzionali



M-RF-FCA-NG



Telecomando standard

Modello			M-RF-FCA-25-NG			M-RF-FCA-35-NG			M-RF-FCA-53-NG			M-RF-FCA-71-NG			
Potenza nominale	Raffrescamento	kW	2,50			3,50			5,00			7,10			
	Riscaldamento	kW	2,80			3,85			5,50			8,00			
Dati elettrici	Alimentazione	Ph / V / Hz	1 / 220~240 / 50												
		U.I. ~ U.E.	U.E.												
Dati frigoriferi	Diametro tubazioni	Liquido	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			9,52 (3/8)			
		Gas	9,52 (3/8)			9,52 (3/8)			12,74 (1/2)			15,88 (5/8)			
Specifiche prodotto	Portata aria	Hi/Me/Lo	m ³ /h	650	550	450	650	550	450	950	700	500	1250	1000	850
	Livello pressione sonora a 1 m	Hi/Me/Lo	dB(A)	40	38	36	40	38	36	45	42	40	48	45	40
	Diametro esterno scarico condensa		mm	17			17			17			17		
	Dimensioni	L x P x H	mm	1220 x 225 x 700			1220 x 225 x 700			1220 x 225 x 700			1220 x 225 x 700		
	Peso netto		Kg	40			40			40			45		
Controlli	Controllo remoto	in dotazione	-									Telecomando R.I.			
	Filocomando	opzionali	-									M-RF-CW-L-G			
	Centralizzatore		-									M-RF-CC-L-G			

Canalizzabile

5 TAGLIE DI POTENZA
2,50~7,10 kW

5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
auto, cool, dry, fan, heat

200 MM COMPATTEZZA
altezza unità

FILTRO RIPRESA D'ARIA ESCLUSO

OSCILLAZIONE VERTICALE
automatica

CONTROLLI

telecomando e centralizzatore opzionali



M-RF-DMA-NG



Filocomando standard

Modello			M-RF-DMA-25-NG			M-RF-DMA-35-NG			M-RF-DMA-53-NG			M-RF-DMA-60-NG			M-RF-DMA-71-NG			
Potenza nominale	Raffrescamento	kW	2,50			3,50			5,00			6,00			7,10			
	Riscaldamento	kW	2,80			3,85			5,50			6,60			8,00			
Dati elettrici	Alimentazione	Ph / V / Hz	1 / 220~240 / 50															
		U.I. ~ U.E.	U.E.															
Dati frigoriferi	Diametro tubazioni	Liquido	6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			6,35 (1/4)			9,52 (3/8)			9,52 (3/8)			
		Gas	9,52 (3/8)			9,52 (3/8)			12,74 (1/2)			15,88 (5/8)			15,88 (5/8)			
Specifiche prodotto	Portata aria	Hi/Me/Lo	m ³ /h	450	400	320	500	420	350	700	600	480	1000	900	750	1000	900	750
	Livello pressione sonora a 1 m	Hi/Me/Lo	dB(A)	37	35	31	39	35	32	41	37	33	42	38	34	42	38	34
	Diametro esterno scarico condensa		mm	31			31			31			31			31		
	Pressione statica disponibile		Pa	10			10			10			10			10		
	Dimensioni	L x P x H	mm	700 x 615 x 200			700 x 615 x 200			900 x 615 x 200			1100 x 615 x 200			1100 x 615 x 200		
Peso netto		Kg	22			23			27			31			31			
Controlli	Filocomando	in dotazione	-									M-RF-CW-L-G						
	Controllo remoto	opzionali	-									Telecomando R.I. ¹						
	Centralizzatore		-									M-RF-CC-L-G						

¹ Accessorio disponibile come ricambio, utilizzabile grazie al ricevitore che si trova sul filocomando.