

# CONTROLLI INDIVIDUALI DI SERIE R32/R410A

## TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI



### Telecomando incluso

MULTISPLIT **R32**  
cassetta compatta

MULTISPLIT **R410A**  
parete, cassetta 4 vie  
compatta, cassetta 4  
vie, console, pavimento/  
soffitto



### Telecomando incluso

MULTISPLIT **R410A**  
console

### CARATTERISTICHE

- > Impostazione e visualizzazione della temperatura.
- > Orologio.
- > Timer ON/OFF.
- > 4 livelli di velocità del ventilatore: auto, bassa, media o alta.
- > 6 livelli di velocità del ventilatore con telecomando per console: auto, bassa, medio-bassa, media, medio-alta o alta.
- > Distribuzione dell'aria con oscillazione verticale automatica.
- > Autorestart: riavvio dopo black-out con ripristino dello stato precedente.

### FUNZIONI

- > I-Feel: controllo ottimale della temperatura ambiente sulla base della temperatura rilevata dal sensore incorporato all'interno del telecomando.
- > Sleep: controllo automatico della temperatura ambiente nelle ore notturne.
- > X-fan: consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri.
- > Turbo: l'unità funziona ad altissima velocità per raggiungere rapidamente la temperatura in raffreddamento o riscaldamento.
- > Light: attivazione/disattivazione della luminosità del display.
- > Quiet: modalità silenziosa (soltanto con telecomando per console).
- > Risparmio energetico (soltanto con telecomando per console).
- > Blocco tasti.

### MODALITÀ

- > Riscaldamento.
- > Raffrescamento.
- > Deumidificazione.
- > Ventilazione.
- > Automatico.

## COMANDO A FILO



M-RF-CW-L-G

### Filocomando incluso

MULTISPLIT **R32**  
canalizzabile

MULTISPLIT **R410A**  
canalizzabile

### CARATTERISTICHE

- > Impostazione e visualizzazione della temperatura.
- > Timer ON/OFF.
- > 4 livelli di velocità del ventilatore: auto, bassa, media o alta.
- > Distribuzione dell'aria con oscillazione verticale automatica.
- > Autorestart: riavvio dopo black-out con ripristino dello stato precedente.

### FUNZIONI

- > Sleep: controllo automatico della temperatura ambiente nelle ore notturne.
- > Turbo: l'unità funziona ad altissima velocità per raggiungere rapidamente la temperatura in raffreddamento o riscaldamento.
- > Blow: dopo lo spegnimento dell'unità, consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri.
- > Blocco tasti.

### MODALITÀ

- > Riscaldamento.
- > Raffrescamento.
- > Deumidificazione.
- > Ventilazione.
- > Automatico.

# CONTROLLI CENTRALIZZATI OPZIONALI

## CENTRALIZZATORE



M-RF-CC-L-G

### Opzionale

MULTISPLIT **R32**  
parete, cassetta compatta,  
canalizzabile

MULTISPLIT **R410A**  
pavimento/soffitto,  
canalizzabile, cassetta  
compatta, cassetta big

### CARATTERISTICHE

- Gestione delle unità interne collegate per un numero massimo di 16.
- Impostazione e visualizzazione della temperatura.
- 4 livelli di velocità del ventilatore: auto, bassa, media o alta.
- Distribuzione dell'aria con oscillazione verticale automatica.
- Orologio.
- Timer settimanale.
- Autorestart: riavvio dopo black-out con ripristino dello stato precedente.

### FUNZIONI

- Controllo della singola unità: gestisce i parametri di funzionamento dell'unità interna desiderata.
- Controllo centralizzato: gestisce contemporaneamente i parametri di funzionamento di tutte le unità interne.
- Gestione di gruppo.

### MODALITÀ

- Riscaldamento.
- Raffrescamento.
- Deumidificazione.
- Ventilazione.
- Automatico.

## Schema di collegamento al centralizzatore

Il centralizzatore è utilizzabile SOLO con i modelli: pavimento/soffitto, canalizzabile e cassette.

