

Unità interne - Airplus

4 TAGLIE DI POTENZA
2,10~5,20 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO
solo **200 mm** di profondità per i modelli da 2,10 e 2,60 kW

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA
la funzione *I feel* rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente

RISCALDAMENTO 8° C
evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

5 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione

1 MODALITÀ SLEEP

X-FAN consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri



Wi-Fi (opzionale)

Telecomando incluso



MKEGM 200~530 Z



Modello			MKEGM 200 Z	MKEGM 260 Z	MKEGM 350 Z	MKEGM 530 Z
Tipo	Unità interna a parete					
Controllo (in dotazione)	Telecomando					
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,10	2,60	3,50	5,20
	Riscaldamento	kW	2,60	2,80	3,70	5,30
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		-	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°		4	4	4	4
Circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 9,52(3/8")	6,35(1/4") / 12,74(1/2")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	790x200x275	790x200x275	845x209x289	970x224x300
Peso netto		Kg	9	9	10,5	13,5
Livello pressione sonora	SHi/Hi//Mi/Lo	dB(A)	38/36/32/26	39/36/32/26	42/38/34/31	49/44/39/34
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	55	55	57	59
Aria trattata	SHi/Mi/Lo	m³/h	550/420/330	560/430/330	680/490/420	850/610/520
Potenza motore (Output)		W	20	20	20	35