

Unità interne - Airplus Pro

4 TAGLIE DI POTENZA
2,70~7,00 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

210 mm di profondità per i modelli da 2,70 e 3,50 kW

7 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione

OSCILLAZIONE ALETTE ORIZZONTALE E VERTICALE

3 MODALITÀ SLEEP

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA
la funzione *I feel* rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente

RISCALDAMENTO 8° C

evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

X-FAN consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri



Wi-Fi
(opzionale)

Telecomando
incluso

MKEGM 262~712 ZAL



| Modello | | | MKEGM 262 ZAL | MKEGM 352 ZAL | MKEGM 532 ZAL | MKEGM 712 ZAL |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo | Unità interna a parete | | | | | |
| Controllo (in dotazione) | Telecomando | | | | | |
| Capacità nominale | Raffrescamento | kW | 2,70 | 3,50 | 5,30 | 7,00 |
| | Riscaldamento | kW | 2,93 | 3,81 | 5,57 | 7,20 |
| Dati elettrici | | | | | | |
| Alimentazione elettrica | Ph-V-Hz | | - | - | - | - |
| Fili collegamento tra U.I. e U.E. | n° | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Circuito frigorifero | | | | | | |
| Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas | mm (pollici) | | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 9,52(3/8") | 6,35(1/4") / 12,74(1/2") | 6,35(1/4") / 15,88(5/8") |
| Specifiche prodotto | | | | | | |
| Dimensioni | LxPxH | mm | 865x210x290 | 865x210x290 | 996x225x301 | 1101x249x327 |
| Peso netto | | Kg | 10,5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
| Livello pressione sonora | SHi/Hi/MiHi/Mi/ MiLo/Lo/SLo | dB(A) | 41/39/37/35/33/31/24 | 43/39/37/35/34/32/25 | 49/45/43/41/39/37/34 | 49/47/44/42/40/38/36 |
| | SHi | dB(A) | 53 | 53 | 55 | 61 |
| Aria trattata | SHi/Mi/SLo | m ³ /h | 660/490/390 | 680/490/390 | 850/610/450 | 1250/950/750 |
| | | W | 20 | 20 | 60 | 50 |