

Unità interne - Canalizzabile ad alta prevalenza

8 TAGLIE DI POTENZA
5,60~28,00 kW

DESIGN ULTRA COMPATTO
solo **268 mm** di altezza per il modello 5,60 e 7,10 kW

FILTRO LAVABILE
maggiore qualità dell'aria

POMPA SCARICO CONDENZA INCLUSA
dislivello massimo 850 mm

Ideale per raffrescare e riscaldare ambienti di medie e grandi dimensioni

5 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE
auto, low, med, high, turbo

CONTROLLI
filocomando incluso
telecomando opzionale (*necessario ricevitore opzionale M-V-CI-IR-G*)

M-V-DHA-56~280-G



Modello			M-V-DHA-56-G	M-V-DHA-71-G	M-V-DHA-90-G	M-V-DHA-112-G
Controllo (in dotazione)		tipo	filocomando			
Capacità nominale raffrescamento		kW	5,60	7,10	9,00	11,20
Capacità nominale riscaldamento		kW	6,30	8,00	10,00	12,50
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220/240-50			
Assorbimento elettrico		W	120	130	200	200
Specifiche prodotto						
Portata aria		H/M/L m ³ /h	1000/800/600	1100/900/700	1700/1450/1100	1700/1450/1100
Prevalenza del ventilatore		Std/Max Pa	70/100			
Livello pressione sonora a 1 m		H/M/L dB(A)	44/40/36	45/41/37	46/44/42	46/44/42
Dimensioni		LxHxP mm	1271x268x558	1271x268x558	1229x290x775	1229x290x775
Peso netto		Kg	35	35	47	47
Collegamenti frigoriferi		Liquido/Gas Ø mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")
Scarico condensa		Ø mm	25	25	25	25
Accessori						
Kit ricevitore per telecomando			M-V-CI-IR-G			
Parti opzionali						
Filocomandi			vedere pag. 107			
Controlli centralizzati			vedere pag. 107			

Modello			M-V-DHA-140-G	M-V-DHA-160-G	M-V-DHA-224-G	M-V-DHA-280-G
Controllo (in dotazione)		tipo	filocomando			
Capacità nominale raffrescamento		kW	14,00	16,00	22,40	28,00
Capacità nominale riscaldamento		kW	16,00	17,00	25,00	31,00
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220/240-50			
Assorbimento elettrico		W	220	560	800	900
Specifiche prodotto						
Portata aria		H/M/L m ³ /h	2000/1700/1400	2650/2100/1650	4000/3600/3200	4400/4000/3600
Prevalenza del ventilatore		Std/Max Pa	70/0~100	70/0~150	100/50~200	100/50~200
Livello pressione sonora a 1 m		H/M/L dB(A)	48/46/44	50/48/46	54/52/49	55/52/50
Dimensioni		LxHxP mm	1229x290x775	1340x350x750	1483x385x791	1686x450x870
Peso netto		Kg	47	60	82	105
Collegamenti frigoriferi		Liquido/Gas Ø mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 19,05 (3/4")	9,52 (3/8") / 19,05 (3/4")	9,52 (3/8") / 22,20 (7/8")
Scarico condensa		Ø mm	25	25	30	30
Accessori						
Kit ricevitore per telecomando			M-V-CI-IR-G			
Parti opzionali						
Filocomandi			vedere pag. 107			
Controlli centralizzati			vedere pag. 107			