

Unità interne - Canalizzabile a bassa prevalenza

7 TAGLIE DI POTENZA
2,20~11,20 kW

FILTRO LAVABILE
maggiore qualità dell'aria

POMPA SCARICO CONDENZA INCLUSA
dislivello massimo 850 mm

Ideale per raffrescare e riscaldare
ambienti di piccole e medie
dimensioni

MODELLO COMPATTO
solo **200 mm** di altezza, **462 mm**
di profondità e **710 mm** di larghezza
(2,20~2,80 kW)

CONTROLLI
filocomando incluso
telecomando opzionale (*necessario ricevitore
opzionale M-V-CI-IR-G*)

NEW

M-V-DLA-211~1121-G



Modello			M-V-DLA-221-G	M-V-DLA-281-G	M-V-DLA-451-G	M-V-DLA-561-G
Controllo (in dotazione)		tipo	filocomando			
Capacità nominale raffrescamento		kW	2,20	2,80	4,50	5,60
Capacità nominale riscaldamento		kW	2,50	3,20	5,00	6,30
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220/240-50			
Assorbimento elettrico		W	35	35	52	100
Specifiche prodotto						
Portata aria		H/M/L	450/350/200	450/350/200	750/550/400	850/700/550
Prevalenza del ventilatore		Std/Max	15/30	15/30	15/30	15/30
Livello pressione sonora a 1 m		H/M/L	30/25/22	30/25/22	33/29/27	35/31/29
Dimensioni		LxHxP	710x200x462	710x200x462	1010x200x462	1010x200x462
Peso netto		Kg	18,5	18,5	25	25
Collegamenti frigoriferi		Liquido / Gas	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")
Scarico condensa		Ø mm	25	25	25	25
Accessori						
Kit ricevitore per telecomando			M-V-CI-IR-G			
Parti opzionali						
Filocomandi			vedere pag. 107			
Controlli centralizzati			vedere pag. 107			

Modello			M-V-DLA-711-G	M-V-DLA-901-G	M-V-DLA-1121-G
Controllo (in dotazione)		tipo	filocomando		
Capacità nominale raffrescamento		kW	7,10	9,00	11,20
Capacità nominale riscaldamento		kW	8,00	10,00	12,50
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220/240-50		
Assorbimento elettrico		W	105	210	210
Specifiche prodotto					
Portata aria		H/M/L	1100/850/650	1500/1250/900	1700/1500/1100
Prevalenza del ventilatore		Std/Max	15/50	50/80	50/80
Livello pressione sonora a 1 m		H/M/L	37/32/30	40/36/32	40/36/32
Dimensioni		LxHxP	1310x200x462	1340x260x655	1340x260x655
Peso netto		Kg	31	45,5	45,5
Collegamenti frigoriferi		Liquido / Gas	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")
Scarico condensa		Ø mm	25	25	25
Accessori					
Kit ricevitore per telecomando			M-V-CI-IR-G		
Parti opzionali					
Filocomandi			vedere pag. 107		
Controlli centralizzati			vedere pag. 107		