

Unità interne - Console

4 TAGLIE DI POTENZA
2,20~4,50 kW

BASSO IMPATTO SONORO
solo **27 dB(A)** per i modelli da 2,20 e 2,80 kW

AUTODIAGNOSI MALFUNZIONAMENTI

FUNZIONE I FEEL

CONTROLLI

telecomando incluso
filocomando opzionale



M-V-CNA-22~45-G

Modello			M-V-CNA-22-G	M-V-CNA-28-G	M-V-CNA-36-G	M-V-CNA-45-G
Controllo (in dotazione)	tipo			telecomando		
Capacità nominale raffrescamento	kW		2,20	2,80	3,60	4,50
Capacità nominale riscaldamento	kW		2,50	3,20	4,00	5,00
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz			1-220/240-50		
Assorbimento elettrico	W		15	15	20	40
Specifiche prodotto						
Portata aria	H/M/L	m ³ /h	400/320/270	400/320/270	480/400/300	680/600/500
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	38/33/27	38/33/27	40/37/32	46/43/39
Dimensioni esterne	LxHxP	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Peso netto		Kg	16	16	16	16
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")
Scarico condensa		Ø mm	28	28	28	28
Parti opzionali						
Filocomando					vedere pag. 107	
Controllo centralizzato					vedere pag. 107	



QUALITÀ DELL'ARIA

Il filtro, lavabile e fotocatalitico, mantiene l'aria pulita e gradevole grazie alla sua azione filtrante e deodorante.



DOPPIA MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

La console è dotata di alette di mandata sia nella parte superiore sia nella parte inferiore del corpo macchina, permettendo di distribuire uniformemente il flusso dell'aria contemporaneamente dall'alto e dal basso oppure singolarmente.