

NUOVA LINEA

R32



MULTIWARM

RESIDENZIALE MONOSPLIT E MULTISPLIT R32

multiwarm.it

AIRPLUS PRO

4 TAGLIE DI POTENZA

2,70~7,00 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

210 mm di profondità i modelli da 2,70 e 3,50 kW

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

la funzione **I feel** rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente

RISCALDAMENTO 8° C

evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

7 LIVELLI DI VELOCITÀ

di ventilazione

OSCILLAZIONE ALETTE ORIZZONTALE E VERTICALE

3 MODALITÀ SLEEP

X-FAN

consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri

raff.

A+++
modelli
2,70~3,50 kW

Wi-Fi

(opzionale)

MKEGM 262~712 ZAL



	SCOP	SEER
2,70 kW	4,60	8,50
3,50 kW	4,40	8,50
5,30 kW	4,10	7,60
7,00 kW	4,00	7,00

MCNGS 262~352 ZA

MCNGS 532~712 ZA

Telecomando
inclusoTutte le unità
rientrano nel Conto
Termico 2.0 e
Detrazione fiscale
del 65%

Unità interne Unità esterne	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP ¹	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (SHi-Hi-MiHi-Mi-MiLo-Lo-Slo)	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E.
MKEGM 262 ZAL / MCNGS 262 ZA	2,70 (0,91~3,80) - 2,93 (0,70~4,40)	0,585 (0,10~1,40) - 0,65 (0,17~1,65)	8,5 - A+++ / 4,6 - A++	41-39-37-35-33-31-24 / 52 [dB(A)]	865x290x210 / 10,5	848x596x320 / 33,5
MKEGM 352 ZAL / MCNGS 352 ZA	3,50 (1,00~3,81) - 3,81 (1,20~4,40)	0,950 (0,10~1,40) - 0,975 (0,20~1,65)	8,5 - A+++ / 4,4 - A+	43-39-37-35-34-32-25 / 53 [dB(A)]	865x290x210 / 11	848x596x320 / 33,5
MKEGM 532 ZAL / MCNGS 532 ZA	5,30 (1,26~6,60) - 5,57 (1,12~6,80)	1,55 (0,38~2,45) - 1,428 (0,35~2,43)	7,6 - A++ / 4,1 - A+	49-45-43-41-39-37-34 / 57 [dB(A)]	996x301x225 / 13,5	963x700x396 / 45
MKEGM 712 ZAL / MCNGS 712 ZA	7,00 (1,10~9,05) - 7,20 (1,70~10,01)	2,00 (0,40~3,70) - 1,845 (0,45~3,80)	7,0 - A++ / 4,0 - A+	49-47-44-42-40-38-36 / 60 [dB(A)]	1101x327x249 / 16,5	965x700x396 / 53

1. Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.



AIRPLUS

4 TAGLIE DI POTENZA

2,60~6,45 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

solo **200 mm** di profondità per il modello da 2,60 kW

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

la funzione **I feel** rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente

RISCALDAMENTO 8° C

evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

5 LIVELLI DI VELOCITÀ

di ventilazione

1 MODALITÀ SLEEP

X-FAN

consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri

raff.
A++
modelli
2,60~6,45 kW



Wi-Fi

(opzionale)

MKEGM 260~710 Z



	SCOP	SEER
2,60 kW	4,00	6,10
3,50 kW	4,00	6,10
5,13 kW	4,00	6,10
6,45 kW	4,00	6,30

MCNGS 260~710 Z



Telecomando
incluso

Tutte le unità
rientrano nel Conto
Termico 2.0 e
Detrazione fiscale
del 65%

Unità interne Unità esterne	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP ¹	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (SHi-Hi-Mi-Lo)	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E.
MKEGM 260 Z / MCNGS 260 Z	2,60 (0,50~3,35) - 2,80 (0,50~3,50)	0,81 - 0,76	6,1 - A++ / 4,0 - A+	39-36-32-26 / 52 [dB(A)]	790x200x275 / 9	776x320x540 / 29,5
MKEGM 350 Z / MCNGS 350 Z	3,50 (0,80~3,70) - 3,67 (0,90~3,80)	1,09 - 0,99	6,1 - A++ / 4,0 - A+	42-38-34-31 / 53 [dB(A)]	845x209x289 / 10,5	848x320x596 / 31
MKEGM 530 Z / MCNGS 530 Z	5,13 (1,20~6,20) - 5,28 (1,20~6,60)	1,58 - 1,42	6,1 - A++ / 4,0 - A+	49-44-39-34 / 56 [dB(A)]	970x224x300 / 13,5	899x378x596 / 39
MKEGM 710 Z / MCNGS 710 Z	6,45 (2,00~8,20) - 6,45 (2,00~8,50)	1,95 - 1,74	6,3 - A++ / 4,0 - A+	49-44-41-39 / 58 [dB(A)]	1078x246x325 / 16,5	955x396x700 / 52,5

1. Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.



LINEAIR

4 TAGLIE DI POTENZA

2,50~6,15 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

185 mm di profondità per i modelli da 2,50 e 3,20 kW

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

la funzione **I feel** rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente

RISCALDAMENTO 8° C

evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

5 LIVELLI DI VELOCITÀ

di ventilazione

1 MODALITÀ SLEEP

X-FAN

consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri

MKEGM 261~711 ZAL



	SCOP	SEER
2,50 kW	4,00	6,10
3,20 kW	4,00	6,10
4,60 kW	4,00	6,10
6,15 kW	4,00	6,10



Wi-Fi

(opzionale)

MCNGS 261~351 ZA

MCNGS 531~711 ZA

Telecomando
inclusoL'unità da 4,60 kW
rientra nel Conto
Termico 2.0

Unità interne Unità esterne	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP ¹	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Shi-Hi-Mi-Lo)	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E.
MKEGM 261 ZAL / MCNGS 261 ZA	2,50 (0,50~3,37) - 2,80 (0,50~3,50)	0,781 - 0,777	6,1 - A++ / 4,0 - A+	40-37-35-28 / 52 [dB(A)]	773x185x250 / 8,5	782x320x540 / 29
MKEGM 351 ZAL / MCNGS 351 ZA	3,20 (0,60~3,60) - 3,40 (0,60~4,40)	0,997 - 0,997	6,1 - A++ / 4,0 - A+	42-37-34-28 / 52 [dB(A)]	773x185x250 / 8,5	842x320x596 / 31
MKEGM 531 ZAL / MCNGS 531 ZA	4,60 (0,65~5,20) - 5,20 (0,70~5,40)	1,43 - 1,40	6,1 - A++ / 4,0 - A+	48-44-39-34 / 54 [dB(A)]	970x225x300 / 13,5	848x320x596 / 34
MKEGM 711 ZAL / MCNGS 711 ZA	6,15 (1,80~6,40) - 6,45 (1,60~6,60)	1,76 - 1,86	6,1 - A++ / 4,0 - A+	48-44-40-34 / 60 [dB(A)]	970x225x300 / 13,5	955x396x700 / 49

1. Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.



CONSOLE

3 TAGLIE DI POTENZA

2,70~5,20 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

215 mm di profondità

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

la funzione **I feel** rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente

RISCALDAMENTO 8° C

evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

7 LIVELLI DI VELOCITÀ

di ventilazione

1 MODALITÀ SLEEP

X-FAN

consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri

MFIGM 260~530 ZAL

raff.

A++

modelli

2,70~5,20 kW

NEW

-22°C
in riscaldamento

	SCOP	SEER
2,70 kW	4,00	7,20
3,52 kW	4,10	7,00
5,20 kW	4,10	6,60

MCJGS 260~350 ZA

MCJGS 530 ZA

Le unità da 2,70 e 3,52 kW rientrano nel Conto Termico 2.0 e Detrazione fiscale del 65%



Telecomando incluso

Unità interne Unità esterne	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP ¹	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (SHi/Hi/MiHi/Mi/ MiLo/Lo/SLo)	Dimensioni mm (LxPxH)/ Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH)/ Peso (kg) U.E.
MFIGM 260 ZAL / MCJGS 260 ZA	2,70 (0,70~3,40) - 2,90 (0,60~3,50)	0,72 - 0,73	7,2 - A++ / 4,0 - A+	39-36-33-31-29-26-23 / 49 [dB(A)]	700x215x600 / 15,5	782x320x540 / 27,5
MFIGM 350 ZAL / MCJGS 350 ZA	3,52 (0,80~4,40) - 3,80 (1,10~4,40)	1,00 - 0,96	7,0 - A++ / 4,1 - A+	44-40-38-36-33-29-25 / 52 [dB(A)]	700x215x600 / 15,5	848x320x596 / 30,5
MFIGM 530 ZAL / MCJGS 530 ZA	5,20 (1,26~6,60) - 5,33 (1,12~6,80)	1,55 - 1,50	6,6 - A++ / 4,1 - A+	47-45-43-41-38-37-32 / 57 [dB(A)]	700x215x600 / 15,5	965x396x700 / 46

1. Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.



UNITÀ ESTERNE

7 TAGLIE DI POTENZA

4,10~12,00 kW

FINO A CINQUE UNITÀ INTERNE COLLEGABILI**MASSIMA FLESSIBILITÀ**

facilità d'installazione garantite da un'ampia lunghezza delle tubazioni frigorifere

ESTESO RANGE DI FUNZIONAMENTO

riscaldamento con temperature esterne fino a -15° C

TUTTI I COMPRESSORI SONO ROTARY DC INVERTER
MCKGM 400 Z2
MCKGM 530 Z2

MCKGM 600 Z3

MCKGM 710 Z3
MCKGM 820 Z4

MCKGM 1060 Z4
MCKGM 1200 Z5

Modello	Nr. U.I. collegabili	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP ¹	Alimentazione elettrica U.E. (Ph-V-Hz)	Diametro tub. frigorifere lato liq/gas mm (inch.)	Livello press. sonora 1 m [dB(A)] / Livello potenza sonora [dB(A)]	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MCKGM 400 Z2	2	4,10 (2,05~4,40) - 4,40 (2,50~5,40)	1,20 (0,55~1,40) - 1,02 (0,60~1,78)	6,1 - A++ / 4,0 - A+	1 - 220/240 - 50	2 x 6,35 (1/4") / 2 x 9,52 (3/8")	55 / 65	899x378x596 / 43
MCKGM 530 Z2	2	5,20 (2,14~5,80) - 5,40 (2,58~5,92)	1,45 (0,56~1,56) - 1,30 (0,78~1,78)	6,1 - A++ / 4,0 - A+	1 - 220/240 - 50	2 x 6,35 (1/4") / 2 x 9,52 (3/8")	55 / 65	899x378x596 / 43
MCKGM 600 Z3	2-3	6,10 (2,20~7,33) - 6,50 (3,60~8,50)	1,74 (0,95~2,39) - 1,60 (0,78~2,87)	6,1 - A++ / 4,0 - A+	1 - 220/240 - 50	3 x 6,35 (1/4") / 3 x 9,52 (3/8")	58 / 68	955x396x700 / 55
MCKGM 710 Z3	2-3	7,10 (2,40~8,50) - 8,50 (3,60~8,80)	1,95 (1,10~2,87) - 2,20 (0,98~2,87)	6,1 - A++ / 4,0 - A+	1 - 220/240 - 50	3 x 6,35 (1/4") / 3 x 9,52 (3/8")	58 / 68	980x427x790 / 68
MCKGM 820 Z4	2-4	8,00 (2,29~10,26) - 9,50 (3,66~10,26)	2,24 (1,30~3,58) - 2,56 (1,00~2,87)	6,1 - A++ / 4,0 - A+	1 - 220/240 - 50	4 x 6,35 (1/4") / 4 x 9,52 (3/8")	58 / 68	980x427x790 / 68
MCKGM 1060 Z4	2-4	10,50 (2,60~12,00) - 12,00 (2,60~13,50)	3,10 (1,60~4,00) - 3,20 (1,61~4,00)	6,1 - A++ / 4,0 - A+	1 - 220/240 - 50	5 x 6,35 (1/4") / 5 x 9,52 (3/8")	60 / 70	1087x440x1103 / 90
MCKGM 1200 Z5	2-5	12,00 (2,60~13,00) - 13,00 (2,60~14,50)	3,45 (1,60~4,50) - 3,50 (1,61~4,50)	6,1 - A++ / 4,0 - A+	1 - 220/240 - 50	5 x 6,35 (1/4") / 5 x 9,52 (3/8")	60 / 70	1087x440x1103 / 90

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

Per le possibili combinazioni consultare il Catalogo Generale Multiwarm.

Per le possibili combinazioni che rientrano nella detrazione fiscale del 65% e nel Conto Termico 2.0, è necessario richiedere le tabelle direttamente a Multiwarm srl.



UNITÀ INTERNE

AIRPLUS PRO MKEGM ZAL



PARETE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (SHi-Hi-MiHi-Mi-MiLo-Lo-SLo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MKEGM 262 ZAL	2,70 - 2,93	41-39-37-35-33-31-24 [dB(A)]	660	865x210x290 / 10,5
MKEGM 352 ZAL	3,50 - 3,81	43-39-37-35-34-32-25 [dB(A)]	680	865x210x290 / 11
MKEGM 532 ZAL	5,30 - 5,57	49-45-43-41-39-37-34 [dB(A)]	850	996x225x301 / 13,5
MKEGM 712 ZAL	7,00 - 7,20	49-47-44-42-40-38-36 [dB(A)]	1250	1101x249x327 / 16,5

AIRPLUS MKEGM Z



PARETE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (SHi-Hi-Mi-Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MKEGM 200 Z	2,10 - 2,60	38-36-32-26 [dB(A)]	550	790x200x275 / 9
MKEGM 260 Z	2,60 - 2,80	39-36-32-26 [dB(A)]	560	790x200x275 / 9
MKEGM 350 Z	3,50 - 3,70	42-38-34-31 [dB(A)]	680	845x209x289 / 10,5
MKEGM 530 Z	5,20 - 5,30	49-44-39-34 [dB(A)]	850	970x224x300 / 13,5

LINEAIR MKEGM ZAL



PARETE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (SHi-Hi-Mi-Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MKEGM 261 ZAL	2,50 - 2,80	40-37-35-28 [dB(A)]	550	773x185x250 / 8,5
MKEGM 351 ZAL	3,20 - 3,40	42-37-34-28 [dB(A)]	550	773x185x250 / 8,5
MKEGM 531 ZAL	4,60 - 5,20	48-44-39-34 [dB(A)]	850	970x225x300 / 13,5
MKEGM 711 ZAL	6,15 - 6,45	48-44-40-34 [dB(A)]	850	970x225x300 / 13,5

MFIGM ZAL



CONSOLE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (SHi-Hi-MiHi-Mi-MiLo-Lo-SLo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MFIGM 260 ZAL	2,70 - 2,90	39-36-33-31-29-26-23 [dB(A)]	500	700x215x600 / 15,5
MFIGM 350 ZAL	3,50 - 3,80	44-40-38-36-33-29-25 [dB(A)]	600	700x215x600 / 15,5
MFIGM 530 ZAL	5,20 - 5,30	43-41,5-35 [dB(A)]	512	700x215x600 / 15,5

MTFGM Z

Pannello
MTFPG 350 Z

CASSETTA 4 VIE COMPATTA

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi-Mi-Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MTFGM 350 Z	3,50 - 4,00	41-38-34 [dB(A)]	560	596x59x6x240 / 20
MTFGM 530 Z	4,50 - 5,00	45-41-35 [dB(A)]	670	596x59x6x240 / 20

MUCGM Z



CANALIZZABILE

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi-Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MUCGM 260 Z	2,50 - 2,80	37-31 [dB(A)]	450	700x615x200 / 21
MUCGM 350 Z	3,50 - 3,85	39-32 [dB(A)]	550	700x615x200 / 22
MUCGM 530 Z	5,00 - 5,50	41-33 [dB(A)]	700	900x615x200 / 26

MSEGM ZL



SOFFITTO

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi-Mi-Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MSEGM 530 ZL	4,50 - 5,00	35-30-26 [dB(A)]	590	870x235x665 / 25,5
MSEGM 710 ZL	7,10 - 8,00	35-31-27 [dB(A)]	870	1200x325x665 / 33



multiwarm.it

NUOVA LINEA
R32



RESIDENZIALE

MULTIWARM

MULTIWARM srl

Via della Salute, 14 - 40132 Bologna - Italy
Tel. +39 051 41 33 111 | Fax +39 051 41 33 162
www.multiwarm.it | info@multiwarm.it

MULTIWARM srl è una società di

Termal
Group

