

UNITÀ INTERNE AIRPLUS COMFORT

4 TAGLIE DI POTENZA

2,70~7,00 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTOsolo **200 mm** di profondità per il modello da 2,70 kW**CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA**la funzione *I feel* rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente**RISCALDAMENTO 8° C**

evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

5 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione**1 MODALITÀ SLEEP****X-FAN** consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri

Wi-Fi
(opzionale)

Telecomando incluso

**NEW****MKEGM 263~713 ZAL**

Modello			MKEGM 263 ZAL	MKEGM 353 ZAL	MKEGM 533 ZAL	MKEGM 713 ZAL
Tipo	Unità interna a parete					
Controllo (in dotazione)	telecomando					
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,70	3,50	5,20	7,00
	Riscaldamento	kW	2,80	3,67	5,30	7,40
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		-	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°		4	4	4	4
Circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	6,35 (1/4") / 15,9 (5/8")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	790x200x275	845x209x289	970x224x300	1078x246x325
Peso netto		Kg	9	10,5	13,5	16,5
Livello pressione sonora	SHi/Hi//Mi/Lo	dB(A)	41/37/32/26	42/38/34/29	45/43/38/34	48/45/39/36
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	55	57	59	63
Aria trattata	SHi/Mi/Lo	m³/h	560/430/330	680/490/420	850/610/520	1250/950/850
Potenza motore (Output)		W	20	20	35	35