

# UNITÀ INTERNE AIRPLUS PRO

**4 TAGLIE DI POTENZA**

2,70~7,00 kW

**DESIGN ELEGANTE E COMPATTO****210 mm** di profondità per i modelli da 2,70 e 3,50 kW**7 LIVELLI DI VELOCITÀ** di ventilazione**OSCILLAZIONE ALETTE ORIZZONTALE E VERTICALE****3 MODALITÀ SLEEP****CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA**la funzione *I feel* rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente**RISCALDAMENTO 8° C**

evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

**X-FAN** consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteriWi-Fi  
(opzionale)Telecomando  
incluso

MKEGM 262~712 ZAL

Modello			MKEGM 262 ZAL	MKEGM 352 ZAL	MKEGM 532 ZAL	MKEGM 712 ZAL
<b>Tipo</b>	Unità interna a parete					
Controllo (in dotazione)	telecomando					
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,70	3,50	5,30	7,00
	Riscaldamento	kW	2,93	3,81	5,57	7,20
<b>Dati elettrici</b>						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		-	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°		4	4	4	4
<b>Circuito frigorifero</b>						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")	6,35 (1/4") / 15,88 (5/8")
<b>Specifiche prodotto</b>						
Dimensioni	LxPxH	mm	865x210x290	865x210x290	996x225x301	1101x249x327
Peso netto		Kg	10,5	11	13,5	16,5
Livello pressione sonora	SHi/Hi/MiHi/Mi/ MiLo/Lo/SLo	dB(A)	41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	49/45/43/41/39/37/34	49/47/44/42/40/38/36
	SHi	dB(A)	53	53	55	61
Livello potenza sonora	SHi	dB(A)	53	53	55	61
Aria trattata	SHi/Mi/SLo	m <sup>3</sup> /h	660/490/390	680/490/390	850/610/450	1250/950/750
Potenza motore (Output)		W	20	20	60	50