

UNITÀ INTERNE LINEAIR

4 TAGLIE DI POTENZA

2,50~6,15 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO**185 mm** di profondità per i modelli da 2,50 e 3,20 kW**5 LIVELLI DI VELOCITÀ** di ventilazione**1 MODALITÀ SLEEP****CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA**la funzione *I feel* rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente**RISCALDAMENTO 8° C**

evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8° C

X-FAN consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteriWi-Fi
(opzionale)Telecomando
incluso**MKEGM 261~711 ZAL**

Modello			MKEGM 261 ZAL	MKEGM 351 ZAL	MKEGM 531 ZAL	MKEGM 711 ZAL
Tipo			Unità interna a parete			
Controllo (in dotazione)			telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,50	3,20	4,60	6,15
	Riscaldamento	kW	2,80	3,40	5,20	6,45
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 15,88 (5/8")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	773x185x250	773x185x250	970x225x300	970x225x300
Peso netto		Kg	8,5	8,5	13,5	13,5
Livello pressione sonora	S/Hi//Mi//Lo	dB(A)	40/37/35/28	42/37/34/28	48/44/39/34	48/44/40/34
Livello potenza sonora	Hi	dB(A)	49	49	54	54
Aria trattata	S/Hi//Mi//Lo	m³/h	550/430/300	550/410/290	850/610/520	850/610/520
Potenza motore (Output)		W	20	20	35	35