

# CASSETTA 4 VIE

**8 TAGLIE DI POTENZA**  
3,60~16,00 kW

**DESIGN ULTRA COMPATTO**  
solo **190 mm** di altezza per i modelli da 3,60 a 4,50 kW per incasso in controsoffitti

**FILTRO LAVABILE**  
maggiore qualità dell'aria

**5 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE**  
auto, low, med, high, turbo

**POMPA SCARICO  
CONDENSA INCLUSA**  
dislivello massimo 850 mm

**CONTROLLO TOTALE  
DELLA TEMPERATURA**  
funzione **I feel** rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente, grazie al sensore che si trova nel telecomando

**CONTROLLI**  
telecomando standard;  
filocomando opzionale

M-V-CBA-36~160-G



  
**Wi-Fi**  
(opzionale)

Modello			M-V-CBA-36-G	M-V-CBA-45-G	M-V-CBA-56-G	M-V-CBA-71-G
Controllo (in dotazione)		tipo	telecomando			
Capacità nominale raffrescamento		kW	3,60	4,50	5,60	7,10
Capacità nominale riscaldamento		kW	4,00	5,00	6,30	8,00
<b>Dati elettrici</b>						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Assorbimento elettrico		W	48	48	59	68
<b>Specifiche prodotto</b>						
Portata aria	H/M/L	m³/h	750/650/550	750/650/550	1000/900/750	1180/950/850
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	36/34/31	36/34/31	37/35/32	38/36/33
Dimensioni esterne	LxPxH	mm	840x840x190	840x840x190	840x840x240	840x840x240
Peso netto		Kg	22,5	22,5	26,5	26,5
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")
Scarico condensa		Ø mm	25	25	25	25
<b>Accessori</b>						
Pannello decorativo			M-V-CGR-84-G			
Dimensioni	LxPxH	mm	950x950x65	950x950x65	950x950x65	950x950x65
Peso netto		Kg	7	7	7	7
<b>Parti opzionali</b>						
Filocomando			vedere pag. 115			
Controllo centralizzato			vedere pag. 115			

Modello			M-V-CBA-90-G	M-V-CBA-112-G	M-V-CBA-140-G	M-V-CBA-160-G
Controllo (in dotazione)		tipo	telecomando			
Capacità nominale raffrescamento		kW	9,00	11,20	14,00	16,00
Capacità nominale riscaldamento		kW	10,00	12,50	16,00	17,50
<b>Dati elettrici</b>						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Assorbimento elettrico		W	98	110	110	120
<b>Specifiche prodotto</b>						
Portata aria	H/M/L	m³/h	1500/1350/1100	1700/1400/1100	1860/1500/1150	2100/1700/1400
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	40/37/35	41/38/36	43/41/38	47/44/42
Dimensioni esterne	LxPxH	mm	840x840x320	840x840x320	840x840x320	910x910x293
Peso netto		Kg	32,5	32,5	32,5	46,5
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	Ø mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 19,05 (3/4")
Scarico condensa		Ø mm	25	25	25	25
<b>Accessori</b>						
Pannello decorativo			M-V-CGR-84-G			M-V-CGR-84-160-G
Dimensioni	LxPxH	mm	950x950x65	950x950x65	950x950x65	1040x1040x65
Peso netto		Kg	7	7	7	8
<b>Parti opzionali</b>						
Filocomando			vedere pag. 115			
Controllo centralizzato			vedere pag. 115			