

PAVIMENTO/SOFFITTO

4 TAGLIE DI POTENZA
7,10~14,00 kW

DESIGN COMPATTO
245 mm di altezza per tutti i modelli

FILTRO LAVABILE
maggiore qualità dell'aria

FUNZIONE I FEEL

AUTODIAGNOSI CHECK CONTROL

CONTROLLI
telecomando incluso
filocomando opzionale

M-V-FCA-71~140-G



Modello		M-V-FCA-71-G	M-V-FCA-90-G	M-V-FCA-112-G	M-V-FCA-140-G	
Controllo (in dotazione)	tipo		telecomando			
Capacità nominale raffrescamento	kW	7,10	9,00	11,20	14,00	
Capacità nominale riscaldamento	kW	8,00	10,00	12,50	16,00	
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz	1-220/240-50				
Assorbimento elettrico	W	75	140	160	160	
Specifiche prodotto						
Portata aria	H/M/L	m ³ /h	1400/1150/1000	1600/1400/1200	2000/1800/1450	2000/1800/1450
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	44/42/39	50/46/43	51/46/42	52/49/45
Dimensioni esterne	LxHxP	mm	1420x245x700	1420x245x700	1700x245x700	1700x245x700
Peso netto		Kg	50	50	60	60
Collegamenti frigoriferi	Liquido/Gas	mm (pollici)	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")
Scarico condensa		Ø mm	17	17	17	17
Parti opzionali						
Filocomando					vedere pag. 115	
Controllo centralizzato					vedere pag. 115	



VENTILAZIONE OTTIMIZZATA

L'oscillazione delle alette permette un'efficiente distribuzione dell'aria.



CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

La funzione *I feel* rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente, grazie al sensore che si trova nel telecomando invece che nell'unità interna. Questo permette di avere un controllo preciso della temperatura desiderata e un maggior comfort interno.