

UNITÀ INTERNE

2 TAGLIE DI POTENZA

3,50~5,00 kW

DESIGN COMPATTO

178 mm di altezza per incasso
in controsoffitti



FILTRO LAVABILE

POMPA SCARICO CONDENZA
INCLUSA dislivello massimo **1000 mm**

TELECOMANDO INCLUSO



Wi-Fi opzionale

cassetta 1 via

Modello			MTSGM 351 ZL	MTSGM 531 ZL
Tipo			Unità interna a cassetta	
Controllo			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	3,60	5,30
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4
Circuito frigorifero				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)	ø6,35(1/4) - ø12,74(1/2)
Specifiche prodotto				
Dimensioni	LxPxH	mm	987x385x178	987x385x178
	Peso netto	Kg	19	20
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	42/39/35/31	43/40/35/32
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	53/50/43/41	56/53/48/45
Aria trattata	Hi~Lo	m³/h	600/500/440/390	700/600/500/450
Potenza motore	Output	W	-	-
Accessori			MTSPG 351 Z	
Pannello decorativo				
Parti opzionali				
Filocomando			M-RF-CW2-L-G	
Filocomando con modulo Wi-Fi integrato			DMW-ZAL-LCAC WiFi	
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G	

3 TAGLIE DI POTENZA

2,65~5,00 kW

MASSIMA COMPATTEZZA

solo 200 mm di altezza



FILTRO LAVABILE

6 LIVELLI DI VELOCITÀ VENTILATORE

TIMER GIORNALIERO

FILOCOMANDO INCLUSO



canalizzato

Modello			MUCGM 261 ZL	MUCGM 351 ZL	MUCGM 531 ZL
Tipo			Unità interna canalizzabile		
Controllo			Filocomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,65	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	2,80	4,00	5,50
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
Circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)	ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)	ø6,35(1/4) - ø12,74(1/2)
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxPxH	mm	710x450x200	710x450x200	1010x450x200
	Peso netto	Kg	18,5	19	25
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/39/38/37/36/35/34	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	57/55/54/53/52/51/50	55/53/52/51/50/49/48	57/55/55/54/54/53/50
Aria trattata	Hi~Lo	m³/h	700/670/640/610/580/550/520	650/560/520/480/450/410/380	880/840/810/790/770/750/730
Prevalenza del ventilatore	Std/Max	Pa	25/60	25/60	25/60
Potenza motore	Output	W	-	-	-
Parti opzionali			Integrato nel filocomando di serie		
Modulo Wi-Fi			M-V-CC-T255-G		
Controllo centralizzato					