

## UNITÀ INTERNE

## 3 TAGLIE DI POTENZA

2,70~5,20 kW

7 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione

## DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

215 mm di profondità



DOPPIA MANDATA DELL'ARIA

X-FAN

FUNZIONE I-FEEL

RISCALDAMENTO 8° C

TELECOMANDO INCLUSO

WiFi opzionale disponibile su [www.termal-shop.it](http://www.termal-shop.it)

## console

Modello	MFIGM 260 ZAL		MFIGM 350 ZAL		MFIGM 530 ZAL	
<b>Tipo</b>	Unità interna console					
Controllo	Telecomando					
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,70	3,50	5,20	
	Riscaldamento	kW	2,90	3,80	5,30	
<b>Dati elettrici</b>						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		-	-	-	
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°		4	4	4	
<b>Circuito frigorifero</b>						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)	ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)	ø6,35(1/4) - ø12,7(1/2)	
<b>Specifiche prodotto</b>						
Dimensioni	LxPxH	mm	700x215x600		700x215x600	
	Peso netto	Kg	15,5		15,5	
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	39/36/33/31/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	47/45/43/41/38/37/32	
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	50/48/45/44/42/38/34	54/50/48/46/43/39/35	57/55/53/51/48/47/42	
Aria trattata	Hi~Lo	m³/h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320	
Potenza motore	Output	W	30	30	30	
<b>Parti opzionali</b>						
Filocomando	M-RF-CW2-L-G					
Modulo Wi-Fi	MKG-WiFi					
Controllo centralizzato	M-V-CC-T255-G					

## 2 TAGLIE DI POTENZA

3,50~5,00 kW

## DESIGN COMPATTO

260 mm di altezza per incasso in controsoffitti



FILTRO LAVABILE

X-FAN

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

TELECOMANDO INCLUSO



Wi-Fi opzionale

## cassetta compatta

Modello	MTFGM 351 ZL		MTFGM 531 ZL	
<b>Tipo</b>	Unità interna a cassetta			
Controllo	Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	4,00	5,50
<b>Dati elettrici</b>				
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°		4	4
<b>Circuito frigorifero</b>				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)	ø6,35(1/4) - ø12,74(1/2)
<b>Specifiche prodotto</b>				
Dimensioni	LxPxH	mm	570x570x260	
	Peso netto	Kg	17	
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44
Aria trattata	Hi~Lo	m³/h	560/540/490/450/420/380/350	650/540/490/450/420/380/350
Potenza motore	Output	W	-	-
<b>Accessori</b>				
Pannello decorativo	MTFPG 350 ZA			
<b>Parti opzionali</b>				
Filocomando	M-RF-CW2-L-G			
Filocomando con modulo Wi-Fi integrato	DMW-ZAL-LCAC WiFi			
Controllo centralizzato	M-V-CC-T255-G			