

UNITÀ INTERNE

2 TAGLIE DI POTENZA
2,70~3,50 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO
186 mm di profondità



MODALITÀ SLEEP
FUNZIONE I-FEEL
FILTRO COLD PLASMA
TELECOMANDO INCLUSO

parete



Modello			MKEGM 266 ZAL	MKEGM 356 ZAL
Tipo			Unità interna a parete	
Controllo			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,70	3,50
	Riscaldamento	kW	3,20	3,80
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4
Circuito frigorifero				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)	ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)
Specifiche prodotto				
Dimensioni	LxPxH	mm	980x186x312	980x186x312
	Peso netto	Kg	14	14
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/39/35/31/29/23/21	42/40/36/33/31/23/21
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	57/53/49/45/43/37/35	57/50/46/43/41/33/31
Aria trattata	Hi~Lo	m³/h	670/620/510/410/380/300/276	670/620/540/480/380/300/276
Potenza motore	Output	W	10	10
Parti opzionali				
Filocomando				Non disponibile
Controllo centralizzato				Non disponibile
Modulo Wi-Fi				Incluso

3 TAGLIE DI POTENZA
2,70~5,30 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO
210 mm di profondità per i modelli da 2,70 e 3,50 kW



MASSIMA SILENZIOSITÀ
solo 22 dB(A) in modalità Low per il modello da 2,70 kW

FUNZIONE I-FEEL
FILTRO COLD PLASMA
TELECOMANDO INCLUSO

parete



Modello			MKEGM 265 ZAL	MKEGM 355 ZAL	MKEGM 535 ZAL
Tipo			Unità interna a parete		
Controllo			Telecomando		
Modulo Wi-Fi			Intergrato		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,70	3,50	5,30
	Riscaldamento	kW	3,00	3,80	5,60
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
Circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)	ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)	ø6,35(1/4) - ø12,7(1/2)
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxPxH	mm	865x210x290	865x210x290	996x225x301
	Peso netto	Kg	10,5	10,5	13
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/38/36/34/30/26/22	43/39/37/35/32/29/23	43/41/39/37/35/32/31
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	58/52/50/48/44/40/36	58/53/51/49/46/43/37	60/57/55/54/52/50/46
Aria trattata	Hi~Lo	m³/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/680/610/570/520/460
Potenza motore	Output	W	20	20	45
Parti opzionali					
Filocomando				M-RF-CW2-L-G	
Controllo centralizzato (possibile solo in presenza di filocomando)				M-V-CC-T255-G	
Modulo Wi-Fi				Incluso	