

## PAVIMENTO/SOFFITTO

**6 TAGLIE DI POTENZA**  
3,60~14,00 kW

**DESIGN COMPATTO**  
**235 mm** di altezza per tutti i modelli

**FILTRO LAVABILE**  
maggiore qualità dell'aria

**FUNZIONE I FEEL**

**AUTODIAGNOSI**

**CONTROLLI**  
telecomando incluso  
filocomando opzionale

**NEW**

M-V-FCA-361~1401-G



Modello			M-V-FCA-361-G	M-V-FCA-561-G	M-V-FCA-711-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,60	5,60	7,10
	Riscaldamento	kW	4,00	6,30	8,00
<b>Dati elettrici</b>					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Potenza assorbita		W	40	75	75
<b>Specifiche prodotto</b>					
Dimensioni esterne	LxHxP	mm	870x235x665	870x235x665	1200x235x665
Peso netto		Kg	25	31	31
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	36/32/28	44/41/38	44/41/38
Livello potenza sonora		dB(A)		-	
Aria trattata	SH/H/M/L	m <sup>3</sup> /h	650/610/530/460	850/800/700/600	1300/1220/1090/940
Collegamenti	Liquido / Gas	Ø mm (inch)	6,35 (1/4) / 12,74 (1/2)	9,52 (3/8) / 15,9 (5/8)	
	Condensa	Ø mm	17	17	17
<b>Parti opzionali</b>					
Filocomando			vedere la sezione controlli		
Controllo centralizzato			vedere la sezione controlli		

Modello			M-V-FCA-901-G	M-V-FCA-1121-G	M-V-FCA-1401-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	9,00	11,20	14,00
	Riscaldamento	kW	10,00	12,50	16,00
<b>Dati elettrici</b>					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Potenza assorbita		W	140	160	160
<b>Specifiche prodotto</b>					
Dimensioni esterne	LxHxP	mm	1200x235x665	1570x235x665	1570x235x665
Peso netto		Kg	31	40	42
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	47/43/39	47/44/42	50/48/44
Livello potenza sonora		dB(A)		-	
Aria trattata	SH/H/M/L	m <sup>3</sup> /h	1500/1380/1200/1020	1800/1700/1540/1400	2100/2000/1800/1480
Collegamenti	Liquido / Gas	Ø mm (inch)			
	Condensa	Ø mm	17	17	17
<b>Parti opzionali</b>					
Filocomando			vedere la sezione controlli		
Controllo centralizzato			vedere la sezione controlli		