



AIRPRO PLUS

Airpro Plus garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa rende la casa talmente confortevole che ci si dimentica praticamente di averlo.

Risparmio energetico e incentivi fiscali

A+++

Classe energetica in raffreddamento (taglie da 2,7 e 3,5 kW)

A++

Classe energetica in riscaldamento (taglia da 2,7 kW)

Range di funzionamento

fino a

50°C

in raffreddamento

fino a

-15°C

in riscaldamento

Massima silenziosità

22 dB

Livelli di silenziosità ottimi in modalità low (taglia da 2,7 kW)

Smart Wi-Fi integrato

Attraverso la tecnologia Smart Wi-Fi si può accendere e spegnere il condizionatore, oltre che impostare la modalità di raffreddamento o riscaldamento, regolare il flusso d'aria e verificare il buon funzionamento dell'impianto.




Gestione tramite app EWPE Smart

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Funzione turbo

Con la funzione turbo il flusso d'aria è molto potente, in posizione orizzontale verso il soffitto in freddo, verso il pavimento in caldo, per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata.



Mandata aria a 4 vie

I flap possono essere regolati sia orizzontalmente che verticalmente, in modo da massimizzare il comfort.



Funzione Self-Clean

Una delle cause principali dei cattivi odori sono le muffe e i batteri. La funzione Self-Clean esegue l'asciugatura della parte interna del climatizzatore in modo da prevenirne la formazione, eliminando l'umidità residua all'interno dell'unità interna. Questa funzione agisce riducendo notevolmente i cattivi odori e consente quindi di ottenere dal climatizzatore aria più pulita.

Filtro Cold Plasma

Il sistema di depurazione al plasma produce gruppi di ioni che entrano in collisione, catturano e distruggono odori, batteri, polline e sostanze allergene, allo scopo di ridurre i sintomi delle allergie e dell'asma.

Funzione I-Feel

Il sensore incorporato nel telecomando sente la temperatura circostante e trasmette il segnale all'unità interna. In questo modo l'unità interna può regolare il volume e la temperatura del flusso d'aria per garantire il massimo comfort.



Telecomando senza "I FEEL",
temperatura effettiva 29° C,
temperatura percepita 26° C.



Telecomando con "I FEEL",
temperatura effettiva 26° C,
temperatura percepita 26° C.





Quiet Design

È la modalità in cui i ventilatori dell'unità interna lavorano a bassa velocità e il suono di funzionamento si riduce al minimo.

Pre-riscaldamento intelligente

L'aria viene portata a temperatura prima di essere immessa nell'ambiente.

Self-diagnosis

Il controller individua l'errore, segnala sul display il codice corrispondente e interrompe l'operatività.

Modalità 8°C

Non fa mai scendere la temperatura dell'ambiente sotto gli 8°C, molto utile per evitare che un appartamento si deteriori con l'eccessivo freddo durante la stagione invernale.

Altre funzioni

Timer, Auto restart, Blocco tasti, Retroilluminazione LCD, Luci LED, Raffrescamento turbo, Accensione a basso voltaggio.

Sbrinamento rapido

L'unità esterna riconosce un eventuale congelamento e attiva la procedura di sbrinamento rapido per migliorare la dissipazione del calore.

Standby

Quando l'unità termina il suo funzionamento e viene spenta, il consumo è inferiore o pari a 1 Watt.

7 velocità di ventilazione

Dalla super-bassa alla turbo, scegli la velocità desiderata.

Soft Start

Quando torna la corrente dopo un'interruzione, le unità ripartono gradualmente per evitare un sovraccarico di energia.

AIRPRO PLUS

4 TAGLIE DI POTENZA
2,70~7,10 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO
210 mm di profondità per i modelli da 2,70 e 3,50 kW

MASSIMA SILENZIOSITÀ
solo 22 dB(A) in modalità Low per il modello da 2,70 kW

FUNZIONE I-FEEL
FUNZIONE SELF-CLEAN
FILTRO COLD PLASMA
TELECOMANDO INCLUSO

raff.
A+++
modelli
2,70~3,50 kW

NEW



	SEER	SCOP
2,70 kW	9,00	4,60
3,50 kW	8,50	4,40
5,30 kW	7,60	4,30
7,10 kW	7,00	4,20



MKEGM 265~715 ZAL

Modello unità interna		MKEGM 265 ZAL	MKEGM 355 ZAL	MKEGM 535 ZAL	MKEGM715 ZAL	
Modello unità esterna		MCNGS 265 ZA	MCNGS 355 ZA	MCNGS 535 ZA	MCNGS 715 ZA	
Tipo		Pompa di calore DC-Inverter				
Controllo (in dotazione)		Telecomando				
Capacità nominale (T=+35°C)	Raffrescamento	kW	2,70 (0,85~4,00)	3,50 (0,40~4,50)	5,30 (1,26~6,60)	7,10 (2,00~8,85)
Potenza assorbita nominale (T=+35°C)		kW	0,60 (0,10~1,40)	0,875 (0,10~1,40)	1,41 (0,10~2,23)	2,03 (0,45~2,50)
Coefficiente di efficienza energetica nominale		EER3	4,50	4,00	3,75	3,50
Classe di efficienza energetica stagionale		626/20111	A+++	A+++	A++	A++
Indice di efficienza energetica stagionale		SEER2	9,00	8,50	7,60	7,00
Consumo energetico annuo		kWh/a	105	144	244	355
Carico teorico (Pdesignc)	Riscaldamento	kW	2,70	3,50	5,30	7,10
Capacità nominale (T=+7°C)		kW	3,00 (1,00~4,60)	3,81 (1,00~5,20)	5,60 (1,40~7,50)	7,80 (1,80~9,45)
Potenza assorbita nominale (T=+7°C)		kW	0,68 (0,15~1,60)	0,952 (0,18~1,85)	1,33 (0,24~2,50)	2,00 (0,35~3,00)
Coefficiente di prestazione energetica nominale		COP3	4,41	4,00	4,20	3,90
Classe di efficienza energetica (stagione media)		626/20111	A++	A+	A+	A+
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media)		SCOP2	4,60	4,40	4,30	4,20
Consumo energetico annuo	kWh/a	913	1018	1400	1867	
Carico teorico (Pdesignh) @ -10°C	kW	3,00	3,20	4,30	5,60	
Limiti di funzionamento (temperatura esterna)	Raffrescamento	°C				-15~50
	Riscaldamento	°C				-15~30
Dati elettrici		1Ph - 220/240V - 50Hz				
Alimentazione elettrica	Unità esterna	Ph-V-Hz				
Cavo di alimentazione		Tipo	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 4 mm ²
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Corrente assorbita nominale	Raffrescamento	A	3,10	4,00	6,50	9,00
	Riscaldamento	A	3,70	4,50	6,20	9,30
Corrente massima		A	7,10	8,00	12,50	13,50
Potenza assorbita massima		kW	1,60	1,85	2,50	3,00
Circuito frigorifero						
Refrigerante (GWP) ⁴			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Quantità pre-carica refrigerante	Kg		0,7	0,8	1,0	1,5
Tonnellate di CO2 equivalenti	t		0,473	0,540	0,675	1,013
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)	ø6,35(1/4) - ø9,52(3/8)	ø6,35(1/4) - ø12,7(1/2)	ø6,35(1/4) - ø15,9(5/8)
Max lunghezza splittaggio	m		15	20	25	25
Max dislivello U.I./U.E.	m		10	10	10	10
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva	m		5	5	5	5
Carica aggiuntiva	g/m		16	16	16	40
Specifiche unità interna						
Dimensioni	LxPxH	mm	865x210x290	865x210x290	996x225x301	1101x249x327
Peso Netto		Kg	10,5	10,5	13	16
Livello pressione sonora (U.I.)	Hi~Lo	dB(A)	41/38/36/34/30/26/22	43/39/37/35/32/29/23	43/41/39/37/35/32/31	48/44/41/40/38/36/33
Livello potenza sonora (U.I.)	Hi~Lo	dB(A)	58/52/50/48/44/40/36	58/53/51/49/46/43/37	60/57/55/54/52/50/46	64/59/56/55/53/51/48
Volume aria trattata	Hi~Lo	m ³ /h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Potenza motore	Output	W	20	20	45	60
Specifiche unità esterna						
Dimensioni	LxPxH	mm	732x330x555	802x350x555	958x402x660	958x402x660
Peso netto		Kg	27	29	42	42,5
Livello pressione sonora (U.E.)		dB(A)	50	52	57	59
Livello potenza sonora (U.E.)		dB(A)	62	64	64	70
Aria trattata	Max	m ³ /h	1950	2200	3600	3600
Potenza motore	Output	W	30	30	60	60
Parti opzionali						
Filocomando			M-RF-CW2-L-G			
Controllo centralizzato (possibile solo in presenza di filocomando)			M-V-CC-T255-G			
Modulo Wi-Fi			Incluso			

1 Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria. 2 Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825. 3 Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14511. 4 La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.