



MULTIWARM

HIGH TECH
INNOVATION

Linea residenziale
mono e multi

multiwarm.it

AIR ULTRA PLUS

Un design esclusivo, con forme compatte e arrotondate, il nuovo Air Ultra Plus Multiwarm coniuga design e tecnologia all'avanguardia.



Smart Wi-Fi integrato

Attraverso la tecnologia Smart Wi-Fi si può accendere e spegnere il condizionatore, oltre che impostare la modalità di raffreddamento o riscaldamento, regolare il flusso d'aria e verificare il buon funzionamento dell'impianto.



Gestione tramite app EWPE Smart

Funzione turbo

Con la funzione turbo il flusso d'aria è molto potente, in posizione orizzontale verso il soffitto in freddo, verso il pavimento in caldo, per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata.



Mandata aria a 4 vie

I flap possono essere regolati sia orizzontalmente che verticalmente, in modo da massimizzare il comfort.



AIRPRO PLUS

Un design sostanziale con un eccellente controllo del clima. La sua tecnologia al servizio di un comfort ottimale.

AIR ULTRA PLUS

MKEGM 266~356 ZAL



A+++

Classe energetica in raffreddamento

21dB(A)

Livelli di silenziosità ottimi in modalità Low

-15~50°C

in raffreddamento

-25~30°C

in riscaldamento

2 TAGLIE DI POTENZA

2,70~3,53 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

186 mm di profondità

MODALITÀ SLEEP

regolazione automatica della temperatura

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

la funzione **I feel** rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente

FUNZIONE SELF-CLEAN

aria più pulita

FILTRO COLD PLASMA

riduce i sintomi delle allergie e dell'asma

TELECOMANDO INCLUSO

| | SEER | SCOP |
|---------|------|------|
| 2,70 kW | 8,80 | 4,70 |
| 3,53 kW | 8,60 | 4,60 |



| Unità interne Unità esterne | Capacità nominale raff. - risc. (kW) | Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW) | SEER / SCOP ¹ Clas. Effic. Energ. ² | Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi~Lo) | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I. | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E. |
|--------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| MKEGM 266 ZAL / MCNGS 266 ZA | 2,70 (0,85~4,20) - 3,20 (1,00~4,40) | 0,60 (0,10~1,40) - 0,695 (0,15~1,50) | 8,80 - A+++ / 4,70 - A++ | 41-39-35-31-29-23-21 / 51 [dB(A)] | 980x186x312 / 14 | 732x330x555 / 26,5 |
| MKEGM 356 ZAL / MCNGS 356 ZA | 3,53 (1,00~4,70) - 3,81 (1,00~5,20) | 0,88 (0,10~1,40) - 0,95 (0,18~1,65) | 8,60 - A+++ / 4,60 - A++ | 42-40-36-33-31-23-21 / 53 [dB(A)] | 980x186x312 / 14 | 802x350x555 / 29 |

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

2. Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria.



AIRPRO PLUS

MKEGM 265~715 ZAL



A+++

Classe energetica in raffreddamento taglie da 2,70 a 3,50 kW

4 TAGLIE DI POTENZA

2,70~7,10 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

210 mm di profondità per i modelli da 2,70 e 3,50 kW

22dB(A)

Livelli di silenziosità ottimi in modalità Low taglia da 2,7 kW

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

la funzione **I feel** rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente

FUNZIONE SELF-CLEAN

aria più pulita

-15~50°C

in raffreddamento

-15~30°C

in riscaldamento

FILTRO COLD PLASMA

riduce i sintomi delle allergie e dell'asma

TELECOMANDO INCLUSO

| | SEER | SCOP |
|---------|------|------|
| 2,70 kW | 9,00 | 4,60 |
| 3,50 kW | 8,50 | 4,40 |
| 5,30 kW | 7,60 | 4,30 |
| 7,10 kW | 7,00 | 4,20 |



| Unità interne Unità esterne | Capacità nominale raff. - risc. (kW) | Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW) | SEER / SCOP ¹ Clas. Effic. Energ. ² | Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi~Lo) | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I. | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E. |
|--------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| MKEGM 265 ZAL / MCNGS 265 ZA | 2,70 (0,85~4,00) - 3,00 (1,00~4,60) | 0,60 (0,10~1,40) - 0,68 (0,15~1,60) | 9,00 - A+++ / 4,60 - A++ | 41-38-36-34-30-26-22 / 50 [dB(A)] | 865x290x210 / 10,5 | 732x330x555 / 27 |
| MKEGM 355 ZAL / MCNGS 355 ZA | 3,50 (0,40~4,50) - 3,81 (1,00~5,20) | 0,875 (0,10~1,40) - 0,952 (0,18~1,85) | 8,50 - A+++ / 4,40 - A+ | 43-39-37-35-32-29-23 / 52 [dB(A)] | 865x290x210 / 10,5 | 802x350x555 / 29 |
| MKEGM 535 ZAL / MCNGS 535 ZA | 5,30 (1,26~6,60) - 5,60 (1,40~7,50) | 1,41 (0,10~2,23) - 1,33 (0,24~2,50) | 7,60 - A++ / 4,30 - A+ | 43-41-39-37-35-32-31 / 57 [dB(A)] | 996x301x225 / 13 | 958x402x660 / 42 |
| MKEGM 715 ZAL / MCNGS 715 ZA | 7,10 (2,00~8,85) - 7,80 (1,80~9,45) | 2,03 (0,45~2,50) - 2,00 (0,35~3,00) | 7,00 - A++ / 4,20 - A+ | 48-44-41-40-38-36-33 / 59 [dB(A)] | 1101x327x249 / 16 | 958x402x660 / 42,5 |

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

2. Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria.



CONSOLE

MFIGM 260~530 ZAL



A++

Classe energetica in raffreddamento

215

Millimetri di profondità, design elegante e compatto

7

Livelli di velocità di ventilazione

-15~43°C

in raffreddamento

-22~24°C

in riscaldamento

3 TAGLIE DI POTENZA

2,70~5,20 kW

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

la funzione **I feel** rileva la temperatura in ambiente nella posizione dell'utente

DOPIA MANDATA DELL'ARIA

X-FAN consente di asciugare l'evaporatore per evitare la formazione di muffe e batteri

RISCALDAMENTO 8°C

evita che la temperatura in ambiente possa scendere al di sotto di 8°C

TELECOMANDO INCLUSO

| | SEER | SCOP |
|---------|------|------|
| 2,70 kW | 7,20 | 4,00 |
| 3,52 kW | 7,00 | 4,10 |
| 5,20 kW | 6,60 | 4,10 |

Per i modelli da 2,70 e 3,52 kW



| Unità interne Unità esterne | Capacità nominale raff. - risc. (kW) | Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW) | SEER / SCOP ¹ Clas. Effic. Energ. ² | Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi~Lo) | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I. | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E. |
|--------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| MFIGM 260 ZAL / MCIJS 260 ZA | 2,70 (0,70~3,40) - 2,90 (0,60~3,50) | 0,72 (0,17~1,30) - 0,73 (0,13~1,35) | 7,20 - A++ / 4,00 - A+ | 39-36-33-31-29-26-23 / 49 [dB(A)] | 700x215x600 / 15,5 | 782x320x540 / 27,5 |
| MFIGM 350 ZAL / MCIJS 350 ZA | 3,52 (0,80~4,40) - 3,80 (1,10~4,40) | 1,00 (0,16~1,50) - 0,96 (0,17~1,50) | 7,00 - A++ / 4,10 - A+ | 44-40-38-36-33-29-25 / 52 [dB(A)] | 700x215x600 / 15,5 | 848x320x596 / 30,5 |
| MFIGM 530 ZAL / MCIJS 530 ZA | 5,20 (1,26~6,60) - 5,33 (1,12~6,80) | 1,55 (0,38~2,45) - 1,50 (0,35~2,50) | 6,60 - A++ / 4,10 - A+ | 47-45-43-41-38-37-32 / 57 [dB(A)] | 700x215x600 / 15,5 | 965x396x700 / 46 |

1. Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

2. Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria.



UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT



MCKGM 402 Z2
MCKGM 532 Z2



MCKGM 602 Z3
MCKGM 712 Z3
MCKGM 822 Z4



MCKGM 1202 Z5

-15~43°C

Efficienza di funzionamento in
raffrescamento elevata

-15~24°C

Efficienza di funzionamento in
raffrescamento elevata

6 TAGLIE DI POTENZA

4,10~12,10 kW

FINO A CINQUE UNITÀ INTERNE COLLEGABILI

TUTTI I COMPRESSORI SONO ROTARY DC INVERTER

per garantire le migliori prestazioni in tutte le stagioni

MASSIMA FLESSIBILITÀ

facilità d'installazione garantite da un'ampia lunghezza delle tubazioni frigorifere



| Modello | Nr. U.I. collegabili | Capacità nominale raff. - risc. (kW) | Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW) | SEER / SCOP ¹ (Clas. Effic. Energ. ²) | Alimentazione elettrica U.E. (Ph-V-Hz) | Diametro tub. frigorifere lato liq/gas mm (inch.) | Livello potenza sonora / Livello pressione sonora | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|----------------------|---|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| MCKGM 402 Z2 | 1-2 | 4,10 (2,05~5,00) - 4,40 (2,49~5,40) | 1,10 - 0,97 | 7,20 - A++ / 4,20 - A+ | 1 - 220/240 - 50 | 2 x 6,35 (1/4") / 2 x 9,52 (3/8") | 62 / 52 [dB(A)] | 745x300x550 / 30 |
| MCKGM 532 Z2 | 1-2 | 5,30 (2,14~5,80) - 5,65 (2,58~6,50) | 1,48 - 1,25 | 7,20 - A++ / 4,20 - A+ | 1 - 220/240 - 50 | 2 x 6,35 (1/4") / 2 x 9,52 (3/8") | 64 / 54 [dB(A)] | 745x300x550 / 32 |
| MCKGM 602 Z3 | 2-3 | 6,10 (2,22~8,30) - 6,50 (3,60~8,50) | 1,48 - 1,43 | 7,80 - A++ / 4,30 - A+ | 1 - 220/240 - 50 | 3 x 6,35 (1/4") / 3 x 9,52 (3/8") | 68 / 58 [dB(A)] | 889x340x654 / 47,5 |
| MCKGM 712 Z3 | 2-3 | 7,10 (2,30~9,20) - 8,60 (3,65~9,20) | 1,88 - 2,23 | 7,10 - A++ / 4,30 - A+ | 1 - 220/240 - 50 | 3 x 6,35 (1/4") / 3 x 9,52 (3/8") | 58 / 68 [dB(A)] | 889x340x654 / 47,5 |
| MCKGM 822 Z4 | 2-4 | 8,00 (2,30~11,00) - 9,50 (3,65~10,25) | 2,12 - 2,20 | 7,20 - A++ / 4,20 - A+ | 1 - 220/240 - 50 | 4 x 6,35 (1/4") / 4 x 9,52 (3/8") | 68 / 58 [dB(A)] | 889x340x654 / 51 |
| MCKGM 1202 Z5 | 2-5 | 12,10 (2,60~15,20) - 13,00 (3,00~15,50) | 3,40 - 3,19 | 7,20 - A++ / 4,20 - A+ | 1 - 220/240 - 50 | 5 x 6,35 (1/4") / 5 x 9,52 (3/8") | 74 / 60 [dB(A)] | 1020x427x826 / 73 |

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

2. Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria.

Per le possibili combinazioni che rientrano nelle detrazioni fiscali del Superbonus 110%, nelle detrazioni del 65%, 50% e nel Conto Termico 2.0, è necessario richiedere le tabelle direttamente all'ufficio tecnico del brand MULTIWARM.



UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

PARETE



MKEGM 266~356 ZAL

Telecomando e WiFi inclusi

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi~Lo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| MKEGM 266 ZAL | 2,60 - 2,80 | 41-39-35-31-29-23-21 [dB(A)] | 670 | 980x186x312 / 14 |
| MKEGM 356 ZAL | 3,50 - 3,80 | 42-40-36-33-31-23-21 [dB(A)] | 670 | 980x186x312 / 14 |

PARETE



MKEGM 265~715 ZAL

Telecomando e WiFi inclusi

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi~Lo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| MKEGM 265 ZAL | 2,60 - 2,80 | 41-38-36-34-30-26-22 [dB(A)] | 660 | 865x290x210 / 10,5 |
| MKEGM 355 ZAL | 3,50 - 3,80 | 43-39-37-35-32-29-23 [dB(A)] | 680 | 865x290x210 / 10,5 |
| MKEGM 535 ZAL | 5,00 - 5,60 | 43-41-39-37-35-32-31 [dB(A)] | 850 | 996x301x225 / 13 |
| MKEGM 715 ZAL | 7,20 - 8,50 | 48-44-41-40-38-36-33 [dB(A)] | 1250 | 1101x327x249 / 16 |

CONSOLE



MFIGM 260~530 ZAL

Telecomando incluso

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi~Lo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| MFIGM 260 ZAL | 2,60 - 2,80 | 39-36-33-31-29-26-23 [dB(A)] | 500 | 700x215x600 / 15,5 |
| MFIGM 350 ZAL | 3,50 - 3,80 | 44-40-38-36-33-29-25 [dB(A)] | 600 | 700x215x600 / 15,5 |
| MFIGM 530 ZAL | 5,00 - 5,60 | 47-45-43-41-38-37-32 [dB(A)] | 700 | 700x215x600 / 15,5 |

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce www.termal-shop.it

CASSETTA COMPATTA



Pannello
MTFPG 350 ZAL

MTFGM 351~531 ZL

Telecomando incluso

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi~Lo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| MTFGM 351 ZL | 3,50 - 3,80 | 41-39-36-34-32-30-28 [dB(A)] | 560 | 570x570x265 / 17 |
| MTFGM 531 ZL | 5,00 - 5,60 | 43-39-36-34-32-30-28 [dB(A)] | 650 | 570x570x265 / 17 |

** Filocomando con WiFi integrato opzionale DMW-ZAL-LCAC WiFi.

CASSETTA 1 VIA



Pannello
MTSPG 351 Z

MTSGM 351~531 ZL

Telecomando incluso

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi~Lo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| MTSGM 351 ZL | 3,50 - 3,80 | 42-39-35-31 [dB(A)] | 600 | 987x385x178 / 19 |
| MTSGM 531 ZL | 5,00 - 5,60 | 43-40-35-32 [dB(A)] | 700 | 987x385x178 / 20 |

** Filocomando con WiFi integrato opzionale DMW-ZAL-LCAC WiFi.

CANALIZZABILE



MUCGM 261~531 ZL

Filocomando con Wifi di serie (incluso) e filtro escluso

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi~Lo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| MUCGM 261 ZL | 2,60 - 2,80 | 41-39-38-37-36-35-34 [dB(A)] | 700 | 710x450x200 / 18,5 |
| MUCGM 351 ZL | 3,50 - 3,80 | 39-37-36-35-34-33-32 [dB(A)] | 650 | 710x450x200 / 19 |
| MUCGM 531 ZL | 5,00 - 5,60 | 41-39-39-38-38-37-34 [dB(A)] | 880 | 1010x450x200 / 25 |

*** Filocomando con WiFi integrato di serie

SOFFITTO



MSEGM 260~530 ZL

Telecomando incluso

| Unità interne | Capacità nominale raff.-risc. (kW) | Livello pressione sonora (Hi~Lo) | Aria trattata max. m³/h | Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| MSEGM 260 ZL | 2,60 - 2,80 | 52-49-44-40 [dB(A)] | 700 | 870x235x665 / 25 |
| MSEGM 350 ZL | 3,50 - 3,80 | 52-49-44-40 [dB(A)] | 700 | 870x235x665 / 25 |
| MSEGM 530 ZL | 5,00 - 5,60 | 52-49-44-40 [dB(A)] | 680 | 870x235x665 / 25,5 |

** Filocomando con WiFi integrato opzionale DMW-ZAL-LCAC WiFi.



multiwarm.it

LINEA
R32
RESIDENZIALE
MONO E MULTI

MULTIWARM

Distribuito da HOKKAIDO srl

Via della Salute, 14 - 40132 Bologna - Italy
Tel. +39 051 41 33 111 | Fax +39 051 41 33 112
www.multiwarm.it | info@multiwarm.it

04/2023