

UNITÀ INTERNE

3 TAGLIE DI POTENZA
2,60~5,00 kW

7 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO
215 mm di profondità



DOPPIA MANDATA DELL'ARIA
X-FAN
FUNZIONE I-FEEL
RISCALDAMENTO 8° C
TELECOMANDO INCLUSO



WiFi opzionale disponibile
su www.termal-shop.it

console

Modello	MFIGM 260 ZAL		MFIGM 350 ZAL		MFIGM 530 ZAL	
Tipo	Unità interna console					
Controllo	Telecomando					
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,00	
	Riscaldamento	kW	2,80	3,80	5,60	
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz	-	-	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°	4	4	4	4	4
Dati circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	700x215x600		700x215x600	
	Peso netto	Kg	15,5		15,5	
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	50/48/45/44/42/38/34		54/50/48/46/43/39/35	
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	39/36/33/31/29/26/23		44/40/38/36/33/29/25	
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	500/430/410/370/330/280/250		600/520/480/440/400/360/280	
Parti opzionali						
Filocomando	M-RF-CW2-L-G					
Modulo Wi-Fi	MKG-WiFi					
Controllo centralizzato	M-V-CC-T255-G					

2 TAGLIE DI POTENZA
3,50~5,00 kW

DESIGN COMPATTO
265 mm di altezza per incasso in
controsoffitti



FILTRO LAVABILE
X-FAN
CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA
TELECOMANDO INCLUSO



Filocomando con WiFi
integrato opzionale

cassetta compatta

Modello	MTFGM 351 ZL		MTFGM 531 ZL	
Tipo	Unità interna a cassetta			
Controllo	Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	3,80	5,60
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°	4	4	4
Dati circuito frigorifero				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto				
Dimensioni	LxPxH	mm	570x570x265	
	Peso netto	Kg	17	
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	57/55/52/50/48/46/44	
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	560/540/490/450/420/380/350	
Accessori				
Pannello decorativo	MTFPG 350 ZA			
Parti opzionali				
Filocomando	M-RF-CW2-L-G			
Filocomando con modulo Wi-Fi integrato	DMW-ZAL-LCAC WiFi			
Controllo centralizzato	M-V-CC-T255-G			