



## UNITÀ INTERNE



## 3 TAGLIE DI POTENZA

2,60~5,00 kW

## 7 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione

## DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

215 mm di profondità



## DOPPIA MANDATA DELL'ARIA

## X-FAN

## FUNZIONE I-FEEL

## RISCALDAMENTO 8° C

## TELECOMANDO INCLUSO

WiFi opzionale disponibile  
su [www.termal-shop.it](http://www.termal-shop.it)

## console

| Modello                                    |                |              | MFIGM 260 ZAL               | MFIGM 350 ZAL               | MFIGM 530 ZAL               |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo                                       |                |              | Unità interna console       |                             |                             |
| Controllo                                  |                |              | Telecomando                 |                             |                             |
| Capacità nominale                          | Raffrescamento | kW           | 2,60                        | 3,50                        | 5,00                        |
|                                            | Riscaldamento  | kW           | 2,80                        | 3,80                        | 5,60                        |
| <b>Dati elettrici</b>                      |                |              |                             |                             |                             |
| Alimentazione elettrica                    |                | Ph-V-Hz      | -                           | -                           | -                           |
| Fili collegamento tra U.I. e U.E.          |                | n°           | 4                           | 4                           | 4                           |
| <b>Dati circuito frigorifero</b>           |                |              |                             |                             |                             |
| Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas |                | mm (pollici) | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")   | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")   | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")  |
| <b>Specifiche prodotto</b>                 |                |              |                             |                             |                             |
| Dimensioni                                 | LxPxH          | mm           | 700x215x600                 | 700x215x600                 | 700x215x600                 |
|                                            | Peso netto     | Kg           | 15,5                        | 15,5                        | 15,5                        |
| Livello potenza sonora                     | Hi~Lo          | dB(A)        | 50/48/45/44/42/38/34        | 54/50/48/46/43/39/35        | 57/55/53/51/48/47/42        |
| Livello pressione sonora                   | Hi~Lo          | dB(A)        | 39/36/33/31/29/26/23        | 44/40/38/36/33/29/25        | 47/45/43/41/38/37/32        |
| Volume aria trattata                       | Hi~Lo          | m³/h         | 500/430/410/370/330/280/250 | 600/520/480/440/400/360/280 | 700/650/580/520/460/410/320 |
| <b>Parti opzionali</b>                     |                |              |                             |                             |                             |
| Filocomando                                |                |              | M-RF-CW2-L-G                |                             |                             |
| Modulo Wi-Fi                               |                |              | MKG-WiFi                    |                             |                             |
| Controllo centralizzato                    |                |              | M-V-CC-T255-G               |                             |                             |

## 2 TAGLIE DI POTENZA

3,50~5,00 kW

## DESIGN COMPATTO

265 mm di altezza per incasso in  
controsoffitti

## FILTRO LAVABILE

## X-FAN

## CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

## TELECOMANDO INCLUSO

Filocomando con WiFi  
integrato opzionale

## cassetta compatta

| Modello                                    |                |              | MTFGM 351 ZL                | MTFGM 531 ZL                |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo                                       |                |              | Unità interna a cassetta    |                             |
| Controllo                                  |                |              | Telecomando                 |                             |
| Capacità nominale                          | Raffrescamento | kW           | 3,50                        | 5,00                        |
|                                            | Riscaldamento  | kW           | 3,80                        | 5,60                        |
| Dati elettrici                             |                |              |                             |                             |
| Alimentazione elettrica                    |                | Ph-V-Hz      | -                           | -                           |
| Fili collegamento tra U.I. e U.E.          |                | n°           | 4                           | 4                           |
| Dati circuito frigorifero                  |                |              |                             |                             |
| Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas |                | mm (pollici) | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")   | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")  |
| Specifiche prodotto                        |                |              |                             |                             |
| Dimensioni                                 | LxPxH          | mm           | 570x570x265                 | 570x570x265                 |
|                                            | Peso netto     | Kg           | 17                          | 17                          |
| Livello potenza sonora                     | Hi~Lo          | dB(A)        | 57/55/52/50/48/46/44        | 59/55/52/50/48/46/44        |
| Livello pressione sonora                   | Hi~Lo          | dB(A)        | 41/39/36/34/32/30/28        | 43/39/36/34/32/30/28        |
| Volume aria trattata                       | Hi~Lo          | m3/h         | 560/540/490/450/420/380/350 | 650/540/490/450/420/380/350 |
| Accessori                                  |                |              |                             |                             |
| Pannello decorativo                        |                |              | MTFPG 350 ZA                |                             |
| Parti opzionali                            |                |              |                             |                             |
| Filocomando                                |                |              | M-RF-CW2-L-G                |                             |
| Filocomando con modulo Wi-Fi integrato     |                |              | DMW-ZAL-LCAC WiFi           |                             |
| Controllo centralizzato                    |                |              | M-V-CC-T255-G               |                             |