



UNITÀ INTERNE



2 TAGLIE DI POTENZA
2,60~3,50 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO
186 mm di profondità



MODALITÀ SLEEP

FUNZIONE I-FEEL

FILTRO COLD PLASMA

TELECOMANDO INCLUSO

parete



Wi-Fi incluso

Modello			MKEGM 266 ZAL	MKEGM 356 ZAL
Tipo			Unità interna a parete	
Controllo			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50
	Riscaldamento	kW	2,80	3,80
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4
Dati circuito frigorifero				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")
Specifiche prodotto				
Dimensioni	LxPxH	mm	980x186x312	980x186x312
	Peso netto	Kg	14	14
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	57/53/49/45/43/37/35	57/50/46/43/41/33/31
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/39/35/31/29/23/21	42/40/36/33/31/23/21
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	670/620/510/410/380/300/276	670/620/540/480/380/300/276
Parti opzionali				
Filocomando			Non disponibile	
Modulo Wi-Fi			Integrato	
Controllo centralizzato			Non disponibile	

4 TAGLIE DI POTENZA
2,60~7,20 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO
210 mm di profondità per i modelli da 2,60 e 3,50 kW



MASSIMA SILENZIOSITÀ
solo 22 dB(A) in modalità Low per il modello da 2,60 kW

FUNZIONE I-FEEL

FILTRO COLD PLASMA

TELECOMANDO INCLUSO

parete



Wi-Fi incluso

Modello			MKEGM 265 ZAL	MKEGM 355 ZAL	MKEGM 535 ZAL	MKEGM 715 ZAL
Tipo			Unità interna a parete			
Controllo			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,00	7,20
	Riscaldamento	kW	2,80	3,80	5,60	8,50
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4	4
Dati circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")	ø6,35(1/4") / ø15,9(5/8")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	865x210x290	865x210x290	996x225x301	1101x249x327
	Peso netto	Kg	10,5	10,5	13	16
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	58/52/50/48/44/40/36	58/53/51/49/46/43/37	60/57/55/54/52/50/46	64/59/56/55/53/51/48
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/38/36/34/30/26/22	43/39/37/35/32/29/23	43/41/39/37/35/32/31	48/44/41/40/38/36/33
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Parti opzionali						
Filocomando			M-RF-CW2-L-G			
Modulo Wi-Fi			Integrato			
Controllo centralizzato (possibile solo in presenza di filocomando)			M-V-CC-T255-G			