

CONSOLE

5 TAGLIE DI POTENZA

2,20~5,00 kW

BASSO IMPATTO SONORO

solo **27 dB(A)** per i modelli da 2,20 e 2,80 kW

AUTODIAGNOSI

FUNZIONE I FEEL

CONTROLLI

telecomando incluso

filocomando opzionale

M-V-CNA-22~50-G



Modello			M-V-CNA-22-G		M-V-CNA-28-G	
Controllo (in dotazione)			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,20		2,80	
	Riscaldamento	kW	2,50		3,20	
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Potenza assorbita		W	15		15	
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxHxP	mm	700x600x215		700x600x215	
Peso netto		Kg	16		16	
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	38/33/27		38/33/27	
Volume aria trattata	H/M/L	m ³ /h	400/320/270		400/320/270	
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)			
	Condensa	mm	28		28	
Parti opzionali						
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (semplificato)			
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato)			

Modello			M-V-CNA-36-G		M-V-CNA-45-G		M-V-CNA-50-G	
Controllo (in dotazione)			Telecomando					
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,60		4,50		5,00	
	Riscaldamento	kW	4,00		5,00		5,50	
Dati elettrici								
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz					
Potenza assorbita		W	20		40		40	
Specifiche prodotto								
Dimensioni	LxHxP	mm	700x600x215		700x600x215		700x600x215	
Peso netto		Kg	16		16		16	
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	40/37/32		46/43/39		46/43/39	
Volume aria trattata	H/M/L	m ³ /h	480/400/300		680/600/500		680/600/500	
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	6,35 (1/4) / 12,74 (1/2)					
	Condensa	mm	28		28		28	
Parti opzionali								
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (semplificato)					
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato)					