

UNITÀ INTERNE

4 TAGLIE DI POTENZA
2,60~7,20 kW

7 LIVELLI DI VELOCITÀ
di ventilazione



FUNZIONE I-FEEL
FUNZIONE SELF-CLEAN
FILTRO COLD PLASMA
TELECOMANDO INCLUSO

PARETE ACTION



Modello			MKEGM 267 ZAL	MKEGM 357 ZAL	MKEGM 537 ZAL	MKEGM 717 ZAL
Tipo			Unità interna a parete			
Controllo			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,00	7,20
	Riscaldamento	kW	2,80	3,80	5,60	8,50
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		-	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°		4	4	4	4
Dati circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	708x185x260	835x200x275	943x246x333	943x246x333
	Peso netto	Kg	7	9	13	13,5
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	55/48/46/44/40/37/33	59/50/47/45/41/38/35	60/58/56/54/48/44/41	65/56/54/52/50/46/42
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	38/36/34/32/28/25/21	42/38/35/33/29/26/23	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	500/470/430/390/320/270/250	650/550/470/420/380/350/310	1000/960/870/810/720/640/600	1050/900/740/690/640/590/540
Parti opzionali						
Filocomando individuale			M-RF-CW2-L-G			
Filocomando per centralizzatore			M-RF-CW3-L-G			
Modulo Wi-Fi			Integrato			
Controllo centralizzato (possibile solo in presenza di filocomando)			M-V-CC-T255-G			

4 TAGLIE DI POTENZA
2,60~7,20 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO
210 mm di profondità per i modelli da 2,60 e 3,50 kW



MASSIMA SILENZIOSITÀ
solo 22 dB(A) in modalità Low per il modello da 2,60 kW

FUNZIONE I-FEEL
FILTRO COLD PLASMA
TELECOMANDO INCLUSO

PARETE AIRPRO PLUS



Modello			MKEGM 265 ZAL	MKEGM 355 ZAL	MKEGM 535 ZAL	MKEGM 715 ZAL
Tipo			Unità interna a parete			
Controllo			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,00	7,20
	Riscaldamento	kW	2,80	3,80	5,60	8,50
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		-	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°		4	4	4	4
Dati circuito frigorifero						
Diametro tubazioni frigorifero liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")	ø6,35(1/4") / ø15,9(5/8")
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxPxH	mm	865x290x210	865x290x210	996x301x225	1101x327x249
	Peso netto	Kg	10,5	10,5	13	16
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	58/52/50/48/44/40/36	58/53/51/49/46/43/37	60/57/55/54/52/50/46	64/59/56/55/53/51/48
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/38/36/34/30/26/22	43/39/37/35/32/29/23	43/41/39/37/35/32/31	48/44/41/40/38/36/33
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Parti opzionali						
Filocomando individuale			M-RF-CW2-L-G			
Filocomando per centralizzatore			M-RF-CW3-L-G			
Modulo Wi-Fi			Integrato			
Controllo centralizzato (possibile solo in presenza di filocomando)			M-V-CC-T255-G			