

## UNITÀ INTERNE

## 2 TAGLIE DI POTENZA

3,50~5,00 kW

## DESIGN COMPATTO

178 mm di altezza per incasso  
in controsoffitti

## FUNZIONE MEMORY

## FILTRO LAVABILE

POMPA SCARICO CONDENZA  
INCLUSA dislivello massimo 1000 mm

## TELECOMANDO INCLUSO

Filocomando con Wi-Fi  
integrato opzionale

## CASSETTA 1 VIA

| Modello                                                             |                |              | MTSGM 351 ZL                     | MTSGM 531 ZL               |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| Tipo                                                                |                |              | Unità interna a cassetta         |                            |
| Controllo                                                           |                |              | Telecomando                      |                            |
| Capacità nominale                                                   | Raffrescamento | kW           | 3,50                             | 5,00                       |
|                                                                     | Riscaldamento  | kW           | 3,80                             | 5,60                       |
| Dati elettrici                                                      |                |              |                                  |                            |
| Alimentazione elettrica                                             |                | Ph-V-Hz      | -                                | -                          |
| Fili collegamento tra U.I. e U.E.                                   |                | n°           | 4                                | 4                          |
| Dati circuito frigorifero                                           |                |              |                                  |                            |
| Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas                          |                | mm (pollici) | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")        | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2") |
| Specifiche prodotto                                                 |                |              |                                  |                            |
| Dimensioni                                                          | LxPxH          | mm           | 987x385x178                      | 987x385x178                |
|                                                                     | Peso netto     | Kg           | 19                               | 20                         |
| Livello potenza sonora                                              | Hi~Lo          | dB(A)        | 53/50/43/41                      | 56/53/48/45                |
| Livello pressione sonora                                            | Hi~Lo          | dB(A)        | 42/39/35/31                      | 43/40/35/32                |
| Volume aria trattata                                                | Hi~Lo          | m3/h         | 600/500/440/390                  | 700/600/500/450            |
| Accessori                                                           |                |              |                                  |                            |
| Pannello decorativo                                                 |                |              | MTSPG 351 Z                      |                            |
| Parti opzionali                                                     |                |              |                                  |                            |
| Filocomando individuale con cavetto di collegamento                 |                |              | M-RF-CW2-L-G + CW2-SE-TF-ADAPTOR |                            |
| Filocomando per centralizzatore                                     |                |              | M-RF-CW3-L-G                     |                            |
| Filocomando con modulo Wi-Fi integrato                              |                |              | DMW-ZAL-LCAC Wi-Fi               |                            |
| Controllo centralizzato (possibile solo in presenza di filocomando) |                |              | M-V-CC-T255-G                    |                            |

## 3 TAGLIE DI POTENZA

2,60~5,00 kW

## MASSIMA COMPATTEZZA

solo 200 mm di altezza



## FILTRO LAVABILE

6 LIVELLI DI VELOCITÀ  
VENTILATORE

## TIMER GIORNALIERO

## FILOCOMANDO INCLUSO

Filocomando con Wi-Fi  
integrato di serie

## CANALIZZATO

| Modello                                    |                |              | MUCGM 261 ZL                       | MUCGM 351 ZL                | MUCGM 531 ZL                |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo                                       |                |              | Unità interna canalizzabile        |                             |                             |
| Controllo di serie                         |                |              | Filocomando                        |                             |                             |
| Capacità nominale                          | Raffrescamento | kW           | 2,60                               | 3,50                        | 5,00                        |
|                                            | Riscaldamento  | kW           | 2,80                               | 3,80                        | 5,60                        |
| Dati elettrici                             |                |              |                                    |                             |                             |
| Alimentazione elettrica                    |                | Ph-V-Hz      | -                                  | -                           | -                           |
| Fili collegamento tra U.I. e U.E.          |                | n°           | 4                                  | 4                           | 4                           |
| Dati circuito frigorifero                  |                |              |                                    |                             |                             |
| Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas |                | mm (pollici) | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")          | ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")   | ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")  |
| Specifiche prodotto                        |                |              |                                    |                             |                             |
| Dimensioni                                 | LxPxH          | mm           | 710x450x200                        | 710x450x200                 | 1010x450x200                |
|                                            | Peso netto     | Kg           | 18,5                               | 19                          | 25                          |
| Livello potenza sonora                     | Hi~Lo          | dB(A)        | 57/55/54/53/52/51/50               | 55/53/52/51/50/49/48        | 57/55/55/54/54/53/50        |
| Livello pressione sonora                   | Hi~Lo          | dB(A)        | 41/39/38/37/36/35/34               | 39/37/36/35/34/33/32        | 41/39/39/38/38/37/34        |
| Volume aria trattata                       | Hi~Lo          | m³/h         | 700/670/640/610/580/550/520        | 650/560/520/480/450/410/380 | 880/840/810/790/770/750/730 |
| Prevalenza del ventilatore                 | Std/Max        | Pa           | 25/60                              | 25/60                       | 25/60                       |
| Parti opzionali                            |                |              |                                    |                             |                             |
| Modulo Wi-Fi                               |                |              | Integrato nel filocomando di serie |                             |                             |
| Controllo centralizzato                    |                |              | M-V-CC-T255-G                      |                             |                             |