

CASSETTA 84x84 8 VIE

4 TAGLIE DI POTENZA
7,10~14,00 kW

DESIGN ULTRA COMPATTO
solo **200 mm** di altezza per il modello da 7,10 kW per incasso in controsoffitti

FILTRO LAVABILE
maggiore qualità dell'aria

CONTROLLO INDIVIDUALE DEFLETTORI
per una migliore gestione del flusso d'aria

**POMPA SCARICO
CONDENSA INCLUSA**
dislivello massimo **1200 mm** da filo pannello

CONTROLLI
telecomando standard
filocomando opzionale

NEW

M-V-CBA-712~1402-G



Modello			M-V-CBA-712-G		M-V-CBA-902-G	
Controllo (in dotazione)			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	7,10		9,00	
	Riscaldamento	kW	8,00		10,00	
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Potenza assorbita		W	60		75	
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxHxP	mm	840x200x840		840x240x840	
Peso netto		Kg	21		22,5	
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	37/35/32		40/36/31	
Volume aria trattata	H/M/L	m³/h	1100/935/850		1400/1000/900	
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	25		9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Condensa	mm			25	
Accessori						
Pannello decorativo			M-V-CGR-848-G			
Dimensioni pannello	LxHxP	mm	950x65x950		950x65x950	
Peso netto		Kg	6		6	
Parti opzionali						
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato)			
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato)			

Modello			M-V-CBA-1122-G		M-V-CBA-1402-G	
Controllo (in dotazione)			Telecomando			
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	11,20		14,00	
	Riscaldamento	kW	12,50		16,00	
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Potenza assorbita		W	100		160	
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxHxP	mm	840x240x840		840x290x840	
Peso netto		Kg	22,5		25	
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	43/39/35		46/41/35	
Volume aria trattata	H/M/L	m³/h	1550/1200/1000		1800/1450/1150	
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	25		9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Condensa	mm			25	
Accessori						
Pannello decorativo			M-V-CGR-848-G			
Dimensioni pannello	LxHxP	mm	950x65x950		950x65x950	
Peso netto		Kg	6		6	
Parti opzionali						
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato)			
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato)			