

PAVIMENTO/SOFFITTO

6 TAGLIE DI POTENZA

3,60~14,00 kW

DESIGN COMPATTO

235 mm di altezza per tutti i modelli

FILTRO LAVABILE

maggiore qualità dell'aria

FUNZIONE I FEEL

AUTODIAGNOSI

CONTROLLI

telecomando incluso

filocomando opzionale

M-V-FCA-361~1401-G



Modello			M-V-FCA-361-G	M-V-FCA-561-G	M-V-FCA-711-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,60	5,60	7,10
	Riscaldamento	kW	4,00	6,30	8,00
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Potenza assorbita		W	40	75	75
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxHxP	mm	870x235x665	870x235x665	1200x235x665
Peso netto		Kg	25	31	31
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	36/32/28	44/41/38	44/41/38
Volume aria trattata	H/M/L	m³/h	650/610/530/460	850/800/700/600	1300/1220/1090/940
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Condensa	mm	17	17	17
Parti opzionali					
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (semplificato)		
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato)		

Modello			M-V-FCA-901-G	M-V-FCA-1121-G	M-V-FCA-1401-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	9,00	11,20	14,00
	Riscaldamento	kW	10,00	12,50	16,00
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Potenza assorbita		W	140	160	160
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxHxP	mm	1200x235x665	1570x235x665	1570x235x665
Peso netto		Kg	31	40	42
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	47/43/39	47/44/42	50/48/44
Volume aria trattata	H/M/L	m³/h	1500/1380/1200/1020	1800/1700/1540/1400	2100/2000/1800/1480
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		
	Condensa	mm	17	17	17
Parti opzionali					
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (semplificato)		
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (semplificato)		