

SERBATOIO

RESISTENZA ELETTRICA
INCLUSA

1,5 kW

Collegabile solo se
presente almeno una
unità interna classica

ANODO AL MAGNESIO

35~55°C

Range regolazione acqua calda

NEW

RECUPERO DI CALORE

ACS gratuita durante
il funzionamento in
raffrescamento delle unità
interne aria/aria.



Utilizzabile solo con unità
esterna MCKGWM 1202 Z4W

Modello		Unità interna	MWTGM 200 Z4W
Tipo			Serbatoio per acqua sanitaria
Capacità nominale		kW	4,20
Dati elettrici			
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4
Dati circuito frigorifero			
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")
Specifiche prodotto			
Dimensioni	Volume	L	185
	DxH	mm	462x2000
	Peso netto	kg	72,5
Resistenza elettrica integrativa		W	1500
Connessioni ACS		pollici	G1/2"
Tipo di anodo		-	Magnesio
Intervallo regolazione T acqua calda		°C	35~55
Accessori			
Comando remoto a filo con WiFi integrato (NON INCLUSO)			DMW WTGM
Parti opzionali			
Controllo centralizzato			NON disponibile

FILOCOMANDO PER SERBATOIO ACS



DMW WTGM obbligatorio

Timer giornaliero

Impostazione di orario di accensione e spegnimento, resta valido anche per i giorni successivi.

Sterilizzazione

Ciclo anti-legionella.

Girasole

L'acqua viene riscaldata a temperatura maggiore tanto più è alta la temperatura esterna, in modo da massimizzare l'efficienza e ridurre i costi. Una volta attiva, rimane valida anche i giorni successivi.

Vacanza

Impostazione del periodo di assenza, l'unità si attiverà per far sì che il serbatoio di ACS sia a temperatura il giorno del rientro.

Temp +

Aumenta manualmente la temperatura di stoccaggio dell'acqua calda oltre quella massima, per avere più ACS disponibile in caso di bisogno.

Modalità standard

Gestione automatica della pdc e della resistenza elettrica per un rapporto bilanciato tra tempi di riscaldamento e consumi.

Modalità veloce

Riduce al minimo i tempi di riscaldamento per una rapida produzione di ACS.

Modalità risparmio energetico

Ottimizza il riscaldamento dell'acqua considerando il risparmio energetico.

Modalità emergenza

In caso di anomalia della pompa di calore la resistenza elettrica si attiva automaticamente per produrre ACS.