## MODULE HYDRONIQUE



M-VR-HM-16-NG M-VR-HM-30-NG

| Modèle   |                      |                   | M-VR-HM-16-NG     | M-VR-HM-30-NG     |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capacité nominale                                      | Eau chaude sanitaire | kW                | 4,50 (3,60~16,00) | 4,50 (3,60~30,00) |
|  | Chauffage hydronique | kW                | 16,00             | 30,00             |
| Température maximale de sortie de l'eau                |                      | °C                | 55                | 55                |
| Données électriques                                    |                      |                   |                   |                   |
| Alimentation électrique                                |                      | Ph-V-Hz           | 1-220~240-50Hz    |                   |
| Données hydrauliques                                   |                      |                   |                   |                   |
| Échangeur de chaleur eau/freon                         | Marque               | type              | À plaques, brasé  | À plaques, brasé  |
|  | Débit d'eau          | m <sup>3</sup> /h | 2,76              | 5,16              |
|  | Chutes de pression   | kPa               | 27,5              | 38,5              |
| Pompe de circulation                                   |                      |                   | Non incluse       |                   |
| Raccords de l'eau                                      | Diamètre             | mm                | 25                | 25                |
|  | Filetage             | Pouces            | G1                | G1                |
| Pression de service Min/Max                            | Max                  | bar               | 3                 | 3                 |
| Vase d'expansion                                       |                      | Non inclus        |                   |                   |
| Données du circuit frigorifique                        |                      |                   |                   |                   |
| Diamètre des tuyauteries                               | Liquide              | mm (pouce)        | 9,52 (3/8")       | 9,52 (3/8")       |
|  | Gaz                  |                   | 15,9 (5/8")       | 22,2 (7/8")       |
| Spécifications du produit                              |                      |                   |                   |                   |
| Dimensions   | LxHxP                | mm                | 515x606x330       | 515x606x330       |
| Poids net  |                      | kg                | 36                | 40                |
| Évacuation des condensats                              |                      |                   | Nécessaire        |                   |
| Contrôles  | Commande à fil       |                   | Incluse           |                   |
|  | Courbe climatique    |                   | Disponible        |                   |
| Accessoires  |                      |                   |                   |                   |
| Kit dérivations pour raccordement au diviseur de débit |                      |                   | =                 | DIS-180-1         |