

CASSETTE 84x84 8 VOIES

4 CAPACITÉS
7,10~14,00 kW

DESIGN ULTRA COMPACT
seulement **200 mm** de hauteur pour le modèle 7,10 kW pour installation dans les faux plafonds

FILTRE LAVABLE
une meilleure qualité de l'air

CONTRÔLE INDIVIDUEL DES DÉFLECTEURS
pour une meilleure gestion du flux d'air

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS INCLUSE
dénivelée max. **1200 mm** à partir du bord du panneau

CONTRÔLES
télécommande standard
commande à fil en option

NEW

M-V-CBA-712~1402-G



Modèle			M-V-CBA-712-G	M-V-CBA-902-G
Contrôle (fourni)			Télécommande	
Capacité nominale	Climatisation	kW	7,10	9,00
	Chauffage	kW	8,00	10,00
Données électriques				
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Puissance absorbée		W	60	75
Spécifications du produit				
Dimensions	LxHxP	mm	840x200x840	840x240x840
Poids net		Kg	21	22,5
Niveau de pression sonore à 1 m	H/M/L	dB(A)	37/35/32	40/36/31
Volume de l'air traité	H/M/L	m³/h	1100/935/850	1400/1000/900
Diamètre des tuyauteries	Liquide/Gaz	mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Condensats	mm	25	25
Accessoires				
Panneau décoratif			M-V-CGR-848-G	
Dimensions du panneau	LxHxP	mm	950x65x950	950x65x950
Poids net		Kg	6	6
Composants en option				
Commande à fil			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (simplifiée)	
Commande centralisée			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (simplifiée)	

Modèle			M-V-CBA-1122-G	M-V-CBA-1402-G
Contrôle (fourni)			Télécommande	
Capacité nominale	Climatisation	kW	11,20	14,00
	Chauffage	kW	12,50	16,00
Données électriques				
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Puissance absorbée		W	100	160
Spécifications du produit				
Dimensions	LxHxP	mm	840x240x840	840x290x840
Poids net		Kg	22,5	25
Niveau de pression sonore à 1 m	H/M/L	dB(A)	43/39/35	46/41/35
Volume de l'air traité	H/M/L	m³/h	1550/1200/1000	1800/1450/1150
Diamètre des tuyauteries	Liquide/Gaz	mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Condensats	mm	25	25
Accessoires				
Panneau décoratif			M-V-CGR-848-G	
Dimensions du panneau	LxHxP	mm	950x65x950	950x65x950
Poids net		Kg	6	6
Composants en option				
Commande à fil			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (simplifiée)	
Commande centralisée			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (simplifiée)	