

GAINABLE À HAUTE PRESSION STATIQUE

8 CAPACITÉS

7,10~28,00 kW

DESIGN ULTRA COMPACT

seulement **300 mm** en hauteur pour les modèles de 7,10 et 18,00 kW

FILTRE LAVABLE

une meilleure qualité de l'air

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS INCLUSE

dénivelée max. **1100 mm** du trou de sortie pour les modèles de 7,10 à 18,00 kW

Idéal pour rafraîchir et chauffer des pièces de moyenne et grande taille

5 VITESSES DE VENTILATION

auto, low, med, high, turbo

CONTRÔLES

commande à fil incluse



Wi-Fi

(en option)



M-V-DHA-711~1801-G



M-V-DHA-224~280-G

Modèle			M-V-DHA-711-G	M-V-DHA-901-G	M-V-DHA-1121-G	M-V-DHA-1401-G
Contrôle (fourni)			Commande à fil			
Capacité nominale	Climatisation	kW	7,10	9,00	11,20	14,00
	Chauffage	kW	8,00	10,00	12,50	16,00
Données électriques						
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Puissance absorbée		W	100	140	160	220
Spécifications du produit						
Dimensions	LxHxP	mm	1000x300x700	1400x300x700	1400x300x700	1400x300x700
Poids net		Kg	43	57	57	58
Niveau de pression sonore à 1 m	H/M/L	dB(A)	38/36/34	40/37/35	40/38/36	42/39/37
Volume de l'air traité	H/M/L	m³/h	1250/1050/950	1800/1450/1250	2000/1600/1400	2350/1900/1650
Pression statique du ventilateur	Std/Max	Pa	90/200	90/200	90/200	90/200
Diamètre des tuyauteries	Liquide/Gaz	mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")			
	Condensats	mm	25	25	25	25
Composants en option						
Commande centralisée			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (simplifiée)			

Modèle			M-V-DHA-1601-G	M-V-DHA-1801-G	M-V-DHA-224-G	M-V-DHA-280-G
Contrôle (fourni)			Commande à fil			
Capacité nominale	Climatisation	kW	16,00	18,00	22,40	28,00
	Chauffage	kW	18,00	20,00	25,00	31,00
Données électriques						
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Puissance absorbée		W	230	350	800	900
Spécifications du produit						
Dimensions	LxHxP	mm	1400x300x700	1400x300x700	1483x385x791	1686x450x870
Poids net		Kg	58	58	82	105
Niveau de pression sonore à 1 m	H/M/L	dB(A)	44/41/38	49/47/44	54/52/49	55/52/50
Volume de l'air traité	H/M/L	m³/h	2500/2000/1750	3000/2600/2000	4000/3600/3200	4400/4000/3600
Pression statique du ventilateur	Std/Max	Pa	90/200	90/170	100/200	100/200
Diamètre des tuyauteries	Liquide/Gaz	mm (inch)	9,52 (3/8") / 19,05 (3/4")			
	Condensats	mm	25	25	25	25
Composants en option						
Commande centralisée			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (simplifiée)			