

CONSOLE

5 CAPACITÉS

2,20~5,00 kW

FAIBLE IMPACT SONORE

seulement **27 dB(A)** pour les modèles de 2,20 et 2,80 kW

AUTO-DIAGNOSTIC

FONCTION I FEEL

CONTRÔLES

télécommande incluse
commande à fil en option

M-V-CNA-22~50-G



Wi-Fi
(en option)

Modèle			M-V-CNA-22-G	M-V-CNA-28-G
Contrôle (fourni)			Télécommande	
Capacité nominale	Climatisation	kW	2,20	2,80
	Chauffage	kW	2,50	3,20
Données électriques				
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Puissance absorbée		W	15	15
Spécifications du produit				
Dimensions	LxHxP	mm	700x600x215	700x600x215
Poids net		Kg	16	16
Niveau de pression sonore à 1 m	H/M/L	dB(A)	38/33/27	38/33/27
Volume de l'air traité	H/M/L	m³/h	400/320/270	400/320/270
Diamètre des tuyauteries	Liquide/Gaz	mm (inch)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	
	Condensats	mm	28	28
Composants en option				
Commande à fil			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (simplifiée)	
Commande centralisée			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (simplifiée)	

Modèle			M-V-CNA-36-G	M-V-CNA-45-G	M-V-CNA-50-G
Contrôle (fourni)			Télécommande		
Capacité nominale	Climatisation	kW	3,60	4,50	5,00
	Chauffage	kW	4,00	5,00	5,50
Données électriques					
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Puissance absorbée		W	20	40	40
Spécifications du produit					
Dimensions	LxHxP	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Poids net		Kg	16	16	16
Niveau de pression sonore à 1 m	H/M/L	dB(A)	40/37/32	46/43/39	46/43/39
Volume de l'air traité	H/M/L	m³/h	480/400/300	680/600/500	680/600/500
Diamètre des tuyauteries	Liquide/Gaz	mm (inch)	6,35 (1/4) / 12,74 (1/2)		
	Condensats	mm	28	28	28
Composants en option					
Commande à fil			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (simplifiée)		
Commande centralisée			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (simplifiée)		