

CONSOLE ENCASTRABLE

6 CAPACITÉS

2,20~7,10 kW

DESIGN COMPACT

200 mm de profondeur sur toutes les capacités

FILTRE LAVABLE

une meilleure qualité de l'air



M-V-FYA-221~711-G



Wi-Fi
(en option)

Modèle			M-V-FYA-221-G	M-V-FYA-281-G	M-V-FYA-361-G
Contrôle (fourni)			Commande à fil		
Capacité nominale	Climatisation	kW	2,20	2,80	3,60
	Chauffage	kW	2,50	3,20	4,00
Données électriques					
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Puissance absorbée		W	35	35	43
Spécifications du produit					
Dimensions	LxHxP	mm	700x615x200	700x615x200	700x615x200
Poids net		Kg	23	23	23
Niveau de pression sonore à 1 m	H/M/L	dB(A)	30/28/25	30/28/25	33/31/28
Volume de l'air traité	H/M/L	m³/h	450/350/250	450/350/250	550/450/350
Pression statique du ventilateur	Std/Max	Pa	10/40	10/40	10/40
Diamètre des tuyauteries	Liquide/Gaz	mm (inch)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)		6,35 (1/4) / 12,74 (1/2)
	Condensats	mm	25	25	25
Composants en option					
Commande centralisée			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (simplifiée)		

Modèle			M-V-FYA-451-G	M-V-FYA-561-G	M-V-FYA-711-G
Contrôle (fourni)			Commande à fil		
Capacité nominale	Climatisation	kW	4,50	5,60	7,10
	Chauffage	kW	5,00	6,30	8,00
Données électriques					
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Puissance absorbée		W	45	80	90
Spécifications du produit					
Dimensions	LxHxP	mm	900x615x200	1100x615x200	1100x615x200
Poids net		Kg	27	32	32
Niveau de pression sonore à 1 m	H/M/L	dB(A)	33/31/28	35/33/30	37/35/33
Volume de l'air traité	H/M/L	m³/h	650/500/400	900/750/600	1100/900/700
Pression statique du ventilateur	Std/Max	Pa	15/60	15/60	15/60
Diamètre des tuyauteries	Liquide/Gaz	mm (inch)	9,52 (3/8) / 15,9 (5/8)		
	Condensats	mm	25	25	25
Composants en option					
Commande centralisée			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (simplifiée)		