

INNENGERÄTE

4 LEISTUNGSGRÖSSEN

2,60~7,20 kW

7 STUFEN DER

Ventilationsgeschwindigkeiten



FUNKTION I FEEL

SELF-CLEAN-FUNKTION

FILTER COLD PLASMA

FERNBEDIENUNG INBEGRIFFEN

WAND ACTION



Modell			MKEGM 267 ZAL	MKEGM 357 ZAL	MKEGM 537 ZAL	MKEGM 717 ZAL
Typ			Innengeräte für Wand			
Steuerung			Fernbedienung			
Nennleistung	Kühlen	kW	2,60	3,50	5,00	7,20
	Heizen	kW	2,80	3,80	5,60	8,50
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	-	-	-	-
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4	4	4	4
Daten Kühlkreis						
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Produktangaben						
Abmessungen	LxTxH	mm	708x185x260	835x200x275	943x246x333	943x246x333
	Nettogewicht	Kg	7	9	13	13,5
Schallleistungspegel	Hi~Lo	dB(A)	55/48/46/44/40/37/33	59/50/47/45/41/38/35	60/58/56/54/48/44/41	65/56/54/52/50/46/42
Schalldruckpegel	Hi~Lo	dB(A)	38/36/34/32/28/25/21	42/38/35/33/29/26/23	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32
Aufbereitetes Luftvolumen	Hi~Lo	m³/h	500/470/430/390/320/270/250	650/550/470/420/380/350/310	1000/960/870/810/720/640/600	1050/900/740/690/640/590/540
Optionale Teile						
Einzel-Wandbedienung			M-RF-CW2-L-G			
Wandbedienung für Zentralsteuerung			M-RF-CW3-L-G			
Wi-Fi Modul			Integriert			
Zentrale Steuerung (nur mit kabelgebundener Steuerung möglich)			M-V-CC-T255-G			

4 LEISTUNGSGRÖSSEN

2,60~7,20 kW

ELEGANTES UND
KOMPAKTES DESIGN210 mm tief für die Modelle
von 2,60 bis 3,50 kW

HÖCHST LEISE

Nur 22 dB(A) in niedrigem Modus
für das Modell zu 2,60 kW

FUNKTION I FEEL

FILTER COLD PLASMA

FERNBEDIENUNG INBEGRIFFEN

WAND AIRPRO PLUS



Modell			MKEGM 265 ZAL	MKEGM 355 ZAL	MKEGM 535 ZAL	MKEGM 715 ZAL
Typ			Innengeräte für Wand			
Steuerung			Fernbedienung			
Nennleistung	Kühlen	kW	2,60	3,50	5,00	7,20
	Heizen	kW	2,80	3,80	5,60	8,50
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	-	-	-	-
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4	4	4	4
Daten Kühlkreis						
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")	ø6,35(1/4") / ø15,9(5/8")
Produktangaben						
Abmessungen	LxTxH	mm	865x290x210	865x290x210	996x301x225	1101x327x249
	Nettogewicht	Kg	10,5	10,5	13	16
Schallleistungspegel	Hi~Lo	dB(A)	58/52/50/48/44/40/36	58/53/51/49/46/43/37	60/57/55/54/52/50/46	64/59/56/55/53/51/48
Schalldruckpegel	Hi~Lo	dB(A)	41/38/36/34/30/26/22	43/39/37/35/32/29/23	43/41/39/37/35/32/31	48/44/41/40/38/36/33
Aufbereitetes Luftvolumen	Hi~Lo	m³/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Optionale Teile						
Einzel-Wandbedienung			M-RF-CW2-L-G			
Wandbedienung für Zentralsteuerung			M-RF-CW3-L-G			
Wi-Fi Modul			Integriert			
Zentrale Steuerung (nur mit kabelgebundener Steuerung möglich)			M-V-CC-T255-G			