

KANALISIERBAR BEI HÖHER FÖRDERHÖHE

8 LEISTUNGSGRÖSSEN
7,10~28,00 kW

ÄUSSERST KOMPAKTES DESIGN Nur **300 mm** hoch für Modelle von 7,10 e 4,98 kW

WASCHBARER FILTER
bessere Luftqualität

KONDENSATABLASSPUMPE INBEGRIFFEN Maximale Höhendifferenz **1100 mm** vom Ablassloch für Modelle von 7,10 bis 18,00 kW

Ideal zum Kühlen und Heizen mittlere und große Räume

5 VENTILATIONSGESCHWINDIGKEITEN
auto, niedrig, mittel, hoch, turbo

STEUERUNGEN
Inklusive kabelgebundener Fernsteuerung



M-V-DHA-711~1801-G



M-V-DHA-224~280-G



Modell			M-V-DHA-711-G	M-V-DHA-901-G	M-V-DHA-1121-G	M-V-DHA-1401-G
Steuerung (Seriensausstattung)			Kabelgebundene Steuerung			
Nennleistung	Kühlen	kW	7,10	9,00	11,20	14,00
	Heizen	kW	8,00	10,00	12,50	16,00
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Leistungsaufnahme		W	100	140	160	220
Produktangaben						
Abmessungen	LxHxT	mm	1000x300x700	1400x300x700	1400x300x700	1400x300x700
Nettogewicht		kg	43	57	57	58
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	38/36/34	40/37/35	40/38/36	42/39/37
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	1250/1050/950	1800/1450/1250	2000/1600/1400	2350/1900/1650
Förderhöhe des Ventilators	Std/Max	Pa	90/200	90/200	90/200	90/200
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")			
	Kondenswasser	mm	25	25	25	25
Optionale Teile						
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)			

Modell			M-V-DHA-1601-G	M-V-DHA-1801-G	M-V-DHA-224-G	M-V-DHA-280-G
Steuerung (Seriensausstattung)			Kabelgebundene Steuerung			
Nennleistung	Kühlen	kW	16,00	18,00	22,40	28,00
	Heizen	kW	18,00	20,00	25,00	31,00
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Leistungsaufnahme		W	230	350	800	900
Produktangaben						
Abmessungen	LxHxT	mm	1400x300x700	1400x300x700	1483x385x791	1686x450x870
Nettogewicht		kg	58	58	82	105
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	44/41/38	49/47/44	54/52/49	55/52/50
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	2500/2000/1750	3000/2600/2000	4000/3600/3200	4400/4000/3600
Förderhöhe des Ventilators	Std/Max	Pa	90/200	90/170	100/200	100/200
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8") / 19,05 (3/4")			
	Kondenswasser	mm	25	25	25	25
Optionale Teile						
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)			