

KONSOLE

5 LEISTUNGSGRÖSSEN

2,20~5,00 kW

GERINGE GERÄUSCHBELASTUNG

nur **27 dB(A)** bei den Modellen mit 2,20 e 2,80 kW

SELBSTDIAGNOSE

FUNKTION I FEEL

STEUERUNGEN

Fernbedienung inbegriffen
Optionale kabelgebundene Steuerung

M-V-CNA-22~50-G



Modell			M-V-CNA-22-G	M-V-CNA-28-G
Steuerung (Seriensausstattung)			Fernbedienung	
Nennleistung	Kühlen	kW	2,20	2,80
	Heizen	kW	2,50	3,20
Elektrische Daten				
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Leistungsaufnahme		W	15	15
Produktangaben				
Abmessungen	LxHxT	mm	700x600x215	700x600x215
Nettogewicht		kg	16	16
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	38/33/27	38/33/27
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	400/320/270	400/320/270
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	
	Kondenswasser	mm	28	28
Optionale Teile				
Kabelgebundene Steuerung			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (vereinfacht)	
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)	

Modell			M-V-CNA-36-G	M-V-CNA-45-G	M-V-CNA-50-G
Steuerung (Seriensausstattung)			Fernbedienung		
Nennleistung	Kühlen	kW	3,60	4,50	5,00
	Heizen	kW	4,00	5,00	5,50
Elektrische Daten					
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Leistungsaufnahme		W	20	40	40
Produktangaben					
Abmessungen	LxHxT	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Nettogewicht		kg	16	16	16
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	40/37/32	46/43/39	46/43/39
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	480/400/300	680/600/500	680/600/500
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4) / 12,74 (1/2)		
	Kondenswasser	mm	28	28	28
Optionale Teile					
Kabelgebundene Steuerung			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB1-G (vereinfacht)		
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)		